

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	A E B I		AM 80 - diesel		1965	5 0 6 6
Caractéristiques "AEBI AM 80" à l'avant sur carénage avant et sur plaquette du constructeur à l'avant sur boîte de commandes						
			Carburant	diesel	Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud						
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette						
N° du moteur frappé à l'avant sur carter du ventilateur, plaquette rivée						
Type du moteur 1055 DRT x 20						
Position du mot. arrière Frein-moteur						
Cylindrée	551	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique			Longueur 1'800	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		4	Dimensions ext. en mm		
Entraînement s. les 2 roues			Vitesse en 1 ^{re}	3,1	Vole avant 660 - 1'060	
Nombre d'axes		1	Vitesse en prise dir.	17,7	Vole arrière	
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues, avec arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			340	Dimension	6.50-16	
Charge utile				Charge pneu	270	
Total					2 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction		à mancherons		Marque du moteur MAG		C.V. frein 10 DIN
Alésage		86		Course 95		C.V. impôts 2.81
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total			(avant	milieu	arr.)
						Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224 \emptyset 75	
	2/ réflecteurs (AV= blanc) \emptyset 73	
	(AR= rouge)	Essule-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux arrières \emptyset 55	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit	87 bB à 3'000 t/min	
Observations et exceptions		

Plombage : Assurer et plomber la vis de butée de plein-gaz.

Remorques :

avec essieu moteur	AEBI Type 1200	poids à vide	360	charge utile	1'200	total	1'560 kg
	AEBI Type 1500		460		1'500		1'960 kg

Equipement :
 AV = 2 réflecteurs, blancs, rectangulaires, 100 cm²
 AR = 2 réflecteurs, rouges, triangulaires, 15 cm de côté
 1 feu arrière, rouge, à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 7.5.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Monoaxe agricole	A E B I		AM 80 - diesel		1965	5 0 6 6
Caractéristiques "AEBI AM 80" à l'avant sur carénage avant et sur plaquette du constructeur à l'avant sur boîte de commandes						
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres	
AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud			diesel		1	
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette					
N° du moteur frappé	à l'avant sur carter du ventilateur, plaquette rivée					
Type du moteur 1055 DRT x 20						
Position du mot. arrière		Frein-moteur				
Cylindrée	551	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique				Longueur
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant					4	Largeur
Entraînement s. les 2 roues Vitesse en 1°					3,1	980/1'380
Nombre d'axes					1	Vitesse en prise dir.
Nombre de pneus					2	Voie avant 660 - 1'060
Bloquage différentiel					oui	Voie arrière
Diam. de braq.						Empattement
						Porte à faux arr.
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues, avec arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide			340	Dimension	6.50-16	
Charge utile				Charge pneu	270	
Total					2 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Dimensions int. en mm
Direction				à mancherons		Longueur
Alésage				86		Largeur
Forme de la carrosserie				Course		95
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Hauteur
						Haut. ridelles
						Porte à faux arr.
						C.V. frein
						10 DIN
						C.V. impôts
						2.81

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224 \emptyset 75	
	2/ réflecteurs (AV= blanc) \emptyset 73	
	(AR= rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux arrières \emptyset 55	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique 16 W	
Mesure du bruit	87 bB à 3'000 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : Assurer et plomber la vis de butée de plein-gaz.

Remorques :

avec essieu moteur AEBI Type 1200	poids à vide 360	charge utile 1'200	total 1'560 kg
AEBI Type 1500	460	1'500	1'960 kg

Equipement :

AV = 2 réflecteurs, blancs, rectangulaires, 100 cm²
 AR = 2 réflecteurs, rouges, triangulaires, 15 cm de côté
 1 feu arrière, rouge, à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 7.5.65

La Commission d'expertise-type