

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t 1 9 C V		1965	5 0 7 2
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 225" devant le No du moteur						
A partir du No de châssis 500'001		*) Carburant essence		Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis DODGE Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AKAG, Schinznach-Bad						
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot + dans montant avant porte gauche, plaquette rivée						
N° du moteur frappé à l'avant, à droite en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau						
Type du moteur SIX 225 cu.in. - en ligne, incliné vers la droite, OHV						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 4'989
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur 1'773	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'420	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		155	Voie arrière 1'412	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/11,60		Hauteur 1'445
Frein de service hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	755	585	1'340	Dimension	6.50-13	6.50-13
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500
Total	910	850	1'760	4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	Tubeless					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4 *)
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur	CHRYSLER	C.V. frein 147 SAE
Alésage			86,36	Course	104,77	C.V. Impôts 18,75
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)				
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu	arr. 3)	Places debout
pour modèle GT		5		2		3

Phares: marque	2/ TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	AV=	combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs §)	AR=	combinés avec feux AR (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Rélecteurs	2/ au centre des feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	Les baguettes sur les ailes
Phare marche arrière	2/ au centre des feux AR		avant des modèles <u>GT</u> doivent être enlevées.
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76	bB à	4'000 t/min

Observations et exceptions

- *) Modèles : D A R T (DART 270 sur les ailes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
2- Coupé
2- Convertible
- G T (DART sur les ailes arrières) 2- Coupé
2- Convertible

***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : mécanique synchronisée 3 vitesses ou
mécanique toute synchronisée 4 vitesses.

(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

§) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.5.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t 1 9 C V		année 1965	N° 5 0 7 2	
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 225" devant le No du moteur							
A partir du No de châssis 500'001 *		Carburant essence		Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DODGE Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot + dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à l'avant, à droite en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau							
Type du moteur SIX 225 cu.in. - en ligne, incliné vers la droite, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 4'989	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **)					Largeur 1'773	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Vole avant	1'420	Hauteur 1'445	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	155	Vole arrière	1'412	Empattement 2'819	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/11,60		Porte à faux arr. 1'320	
Frein de service hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	755	585	1'340	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	910	850	1'760	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.				Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique			Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE		
Alésage		86,36	Course		104,77	C.V. impôts 18,75	
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)				
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		
pour modèle GT		5	2		3		

Phares: marque	2/ TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs §)	AR= combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Rélecteurs	2/ au centre des feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	Les baguettes sur les ailes
Phare marche arrière	2/ au centre des feux AR	avant des modèles <u>GT</u>	doivent être enlevées.
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : D A R T (DART 270 sur les ailes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
2- Coupé
2- Convertible
- G T (DART sur les ailes arrières) 2- Coupé
2- Convertible

**) Transmission : Boite automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : mécanique synchronisée 3 vitesses ou
mécanique toute synchronisée 4 vitesses.

(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

§) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.5.65

La Commission d'expertise-type