

Genre du véhicule <b>Chariot de travail</b> (Vhc.spécial) +)	Marque <b>J C B</b>	Type <b>3 C II</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>5072 02</u>
--	------------------------	-----------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "JCB" de ch. côté s. bras-élévateur et s. plaquette du constructeur

"3 C II" à l'arrière de chaque côté

Numéro du châssis frappé sur châssis au-dessus du silencieux d'aspiration et s. plaqu. constr.

Signe d'identification du moteur frappé "38 TD" s. bloc-moteur à droite sous la 4e buse d'injection

Constructeur **J.C.B. Ltd., UTTOXETER (GB)** Importateur **NOTZ & Co. S.A., BIENNE**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.r.arrières</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>hydrostatique</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>Méc.double disque "Girling" s.arbre interméd.</u>	Type <u>38 T D</u>
Frein auxiliaire) *) (de l'essieu AR, double pédale av.	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . (cliquet de blocage.	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>Mécan. av. boîte de</u> Nombre vit. <u>2 x 5 = 10</u>	Cylindr. <u>3768</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>19,19</u>
<u>réduction devant la boîte c.v.</u> Vitesse max. <u>**12</u> km/h	CV-puiss. <u>65 (BHP)</u> à <u>2200</u> t/m
	Refroidissement <u>Eau</u>

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Pelle chargeuse avec</u> Nombre portes <u>1 à g.</u>	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2300</u> t/m
<u>pelle excavatrice à l'arrière</u> Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot échappem<sup>t</sup></u>
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	<u>400 x 110</u> ø mm

<b>DIMENSIONS</b>	Vote	AV <u>1740</u>	AR <u>1720</u>
Diam. braquage	G <u>10,4</u>	DR <u>10,5</u>	
Empattement <u>2050</u> / ( / / )			
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur <u>6220</u>			
Largeur <u>2450</u>			
Hauteur <u>3250</u>			
Porte à faux AV <u>2450</u>			
AR <u>1720</u>			
lat. <u>140</u>			

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1630</u>		<u>5060</u>	<u>6690</u>
Charge utile				
Poids total	<u>1630</u>		<u>5060</u>	<u>6690</u>
Garantie fabr.				
Dimens. pneus <u>9.00-16 10 Ply/16.9-28 8 Ply +)</u>				
Charge p. essieu <u>4420</u>			<u>5060</u>	<u>+)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

Variante ) AV= 12.0-18 10 PR= 5630 kg  
de pneus ) AR= 18,4/15-26 8 PR= 5448 kg (1,4)

+ ) Dist.dep.le volant vers l'avant = 4170 mm

