

5 C 11

Chariot de travail (vhc. spécial) *	Marque J C B	A partir du No de châssis 3 C 62402	Fiche d'homologation n° CH 5072 09
----------------------------------------	-----------------	----------------------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "JCB" de chaque côté à l'avant sur bras de levage  
 "3 C 11" de chaque côté à l'AR latéralement sur véhicule  
 "3 C" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite  
 dans cabine du conducteur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron  
 Signe d'identification du moteur frappé "38TD" devant No du moteur sur bloc au-dessous du 4ème injecteur  
 Constructeur J.C.B. Ltd, Rocester (GB) Importateur Notz & Co AG, Bienne

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>Orbitrol</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>méc. disques doubles s. arbre intern. de l'essieu</u> Frein auxiliaire <u>**</u> [AR. double péd. av. olivet Frein stationn <sup>t</sup> . ) [ de b. oquage ] Transmission <u>mécanique ***</u> Nombre vit. <u>2x5=10 ***</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>25 +</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>38 TD</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>3768</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>19,19</u> CV-puls. <u>65 (DIN)</u> à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2200</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>355x210x105</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CARROSSERIE** Forme pelle-chargeuse avec Nombre portes 1  
rétro-pelle Toit ouvert  
 Nombre de places : Total 1 ; AV     ; milieu     ; AR     ; Places debout    

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage		<u>1778</u>	<u>1676</u>
		<u>G 10,4</u>	<u>DR 10,5</u>
Empattement	<u>2067</u>	<u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>8170</u>	<u>   </u>	
Largeur	<u>2445</u>	<u>   </u>	
Hauteur	<u>3350</u>	<u>   </u>	
Porte à faux	AV <u>2916</u>	<u>   </u>	
	AR <u>3187</u>	<u>   </u>	
	lat. <u>   </u>	<u>   </u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1920</u>	<u>   </u>	<u>5080</u>	<u>7000</u>
Charge utile	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Total	<u>1920</u>	<u>   </u>	<u>5080</u>	<u>7000</u>
Garantie fabr.	<u>2100</u>	<u>   </u>	<u>5200</u>	<u>7300</u>
Dimens. pneus	<u>12.0-18 10PR</u>	<u>   </u>	<u>18.4/15-26 8PR</u>	<u>   </u>
Charge p. essieu	<u>3270(2,8)</u>	<u>   </u>	<u>5430 (1,4)</u>	<u>   </u>
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u>			<u>   </u> kg

Distance du volant à l'AV = 4750 mm

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement HELLA K21037 Feux de position HELLA K21037  
 Feux de gabarit AV=A(E) AR=R (E) Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/A)  
 Essuie-glace 1/électrique Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés C = I (E)  
 Feux stop R - S1 (E) [AR= I (E)]  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 6/schéma IV  
 AV 1 (E) AV- latér. 5 (E) AR 2a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail 4/sur toit  
 Cale d'arrêt: 330 x 160 x 160 [de la cabine]

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (vhc.spéc.)

Marque &amp; type J C B 3 C II

Homologation n° CH 5072 09

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 ( - avant)

Poids à vide 7000 Carburant D

CV 19,19  
Charge utile - Cylindrée 3768 cm<sup>3</sup>

Poids total 7000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 3 C 62402

- \* ) Véhicule spécial: distance du volant à l'avant 4750 mm  
 \*\* ) Frein auxiliaire  
et de stationnement: combinés avec frein de service, commande séparée, levier av.secteur  
 \*\*\* ) Transmission : sur demande livrable avec convertisseur de couple et boîte à 4 vitesses  
 + ) Vitesse maxi : modèle avec convertisseur: 25 km/h à 2200 t/min au moteur  
 avec boîte normale : 25 km/h à 2050 t/min au moteur  
Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz

CONDITIONS voir CARTE COMPLEMENTAIRE I

Lieu et date de l'expertise

Brügg, 12.6.72

14

Chariot de travail (véhicule spécial)	Marque J C B	3 C.II. A partir du No de châssis 3 C 624o2	Fiche d'homologation n°. CH 5072 09
------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------

### CARTE COMPLEMENTAIRE I.

Inscrire en page 4 du permis de circulation:

- Véhicule spécial: distance du volant vers l'avant = 4750 mm
- Surveillance par une personne auxiliaire ou, par bonne visibilité, au moyen de deux miroirs d'angles (min. 300 cm<sup>2</sup>) à l'avant
- Déposer le godet de la rétropelle dans la chargeuse frontale et l'assurer
- Replier le bras excavateur arrière en position longitudinale et l'assurer
- Remonter les plaques d'appui arrière jusqu'à leurs butées
- Placer à l'avant les feux de position et les clignoteurs démontables ainsi que le panneau de marquage à l'arrière sur le bras excavateur
- Monter la protection marquée jaune/noir sur les dents de la chargeuse frontale
- Marquage jaune/noir exigé de chaque côté du bras pendulaire et panneau marqué jaune/noir avec feu de gabarit et catadioptre à l'arrière de celui-ci.