

Chariot de travail agricole (Vhc. spéc.)	Marque B A U T Z	Type Titan 1300	Fiche d'homologation n° CH 5079 04
--	---------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Titan" de chaque côté du vhc.

"Titan 1300" sur plaquette du constructeur, à droite, au-dessus de la roue avant

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, sur montant carrosserie et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "6.354" à l'avant, à gauche, sur base de la pompe à injection  
 Constructeur J. BAUTZ GmbH, SAULGAU (D) Importateur Robert FAVRE, PAYERNE (VD)

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.r. avant</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>s. roues AR "ORBITROL OSP"</u>	Marque <u>PERKINS</u> Carbur. <u>Diesel</u>
Frein de service <u>Mécan. exp. int. s. arbres ritzel et indép.</u>	Type <u>6.354</u>
Frein auxiliaire <u>le même avec</u> (s. chaque roue	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. <u>verrouillage</u> a. _____	Alésage <u>98,4</u> Course <u>127</u>
Transmission <u>Hydrostatique avec variateur</u> t. _____	Cylindr. <u>5800</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>29,51</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>Ø 50</u> Vitesse max. <u>20 *</u> km/h	CV-puiss. <u>106 (DIN)</u> à <u>2250</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>moissonneuse-batteuse</u> Nombre portes _____	Refroidissement <u>Eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>86</u> dB (B) à <u>2250</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot échappent</u> <u>460 x 130 Ø</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2250</u>	AR <u>1370</u>
	Diam. braquage	G <u>14,0</u>	DR <u>14,90</u>
Empattement	<u>3435</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6630</u>	_____	
Largeur	<u>2800</u>	_____	
Hauteur	<u>3120</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>1545</u>	_____
	AR	<u>1650</u>	_____
	lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4355</u>	_____	<u>1520</u>	<u>5875</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	<u>5875</u>
Garantie fabr.	<u>5800</u>	_____	<u>2000</u>	<u>6500</u>
Dimens. pneus	<u>18,4/15x30 SPR/10.00x15 SPR</u>			_____
Charge p. essieu	<u>3000</u>	_____	<u>1600</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH E 1 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/B)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/extérieur Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. oui Lampes de travail 2/av.témoin

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail agr. (Vhc.spéc.)

Marque & type BAUTZ Titan 1300

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 5079 04

Forme de la carr. Moissonneuse-batteuse

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 5875 Carburant D

CV 20,51

Charge utile - Cylindrée 5800 cm<sup>3</sup>

Poids total 5875 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*) Vitesse max. : 20 km/h à 2250 t/m au moteur  
Plombage : 1/ sur vis de butée plein gaz

§) Feux à l'avant trop haut : admis pour raisons techniques

A inscrire sur le permis de circulation, page 4 :

- La table de coupe est transportée séparément sur une remorque
- La partie frontale du vhc. doit être équipée d'un panneau de protection peint jaune/noir
- L'échelle doit être marquée jaune/noir à l'avant et à l'arrière

Lieu et date de l'expertise

Bayerne, 17.9.1968

La commission d'expertise