

Acta 6.6.66

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle léger	Y A M A H A		Y F 1		1965	5 0 8 3
Caractéristiques "Y 22" en préfixe au No du cadre						
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis YAMAHA Motor Co, Ltd, Hamamatsu (J)-Importateur YAMAHA Perrin, Grand-Lancy GE						
N° du châssis frappé à gauche, sur tube de direction						
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur carter						
Type du moteur F 3						
Position du mot. centre		Frein-moteur				
Cylindrée	50 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission mécanique				Longueur 1'750
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		4	Largeur 635	
Entraînement s.roue AR(ch)		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 960
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		80 *)	Voie arrière	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Empattement 1'145
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	40	40	80	Dimension	2.25-17	2.25-17
Charge utile	30	40	70	Charge pneu		
Total	70	80	150		4 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur YAMAHA		C.V. frein
Alésage		40		Course	40 C.V. impôts 0,25	
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1 (avant milieu arr.)		Places debout		
Siège = longueur 450; largeur 230 mm §)						

§)

Phares: marque 1/ HELLA 2-60134 15 W Indic. de direction

Feux de croisement 1/ Bilux 15 W

Feux de position

Phare brouillard

Essuie-glace

Feux arrières 1/ IMASEN OR-22

3 W Avertisseur 1/ électrique (1-ton)

Rélecteurs 1/ séparé \varnothing 50

Rétroviseur

Feu stop 1/ comb.avec feu arrière

10 W Indicateur de vitesse km/h

Eclairage N° de contrôle 1/ comb.avec feu arrière

Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr. 6 Volts

Mesure du bruit bB à 6'000 t/min +)

Observations et exceptions .

- +) Amortissement du bruit : Pot d'échappement = longueur 715; \varnothing 67/59 mm.
Silencieux d'aspiration : aspiration au travers du cadre et d'un filtre, longueur 175; \varnothing 80 mm.

§) Modifiés par l'importateur :

Feu de route remplacé.

Montage d'un réflecteur complémentaire.

Rallongement du garde-boue arrière.

Selle raccourcie à 450 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 21.5.65

La Commission d'expertise-type