

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Motocycle	Y A M A H A		Y A 6		1965	5 0 8 4		
Caractéristiques "Y 21" en préfixe au No du cadre								
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis YAMAHA Motor Co, Ltd, Hamamatsu (J) - Importateur YAMAHA Perrin, Grand-Lancy GE								
N° du châssis frappé à gauche, sur tube de direction								
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur le bloc								
Type du moteur								
Position du mot. centre		Frein-moteur						
Cylindrée	123	cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2		Transmission mécanique			Longueur 1'870		
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 4			Largeur 680		
Entraînement s. roue	AR (ch)	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 1'000		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 110 *)		Voie arrière		Empattement 1'245		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	50	50	100	Dimension	3.00-16	3.00-16	Longueur	
Charge utile	50	90	140	Charge pneu	165	165	Largeur	
Total	100	140	240		2	Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction: position				Marque du moteur YAMAHA		C.V. frein 11		
Alésage		56		Course		50		C.V. impôts 0,627
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout		
Banquette = longueur 630; largeur 220 mm avec courroie de retenue								

§)

Phares: marque	1/	35 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	35 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ KOITO S-8802	8 W	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/ séparé ϕ 50	§)	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb.avec feu arrière	20 W	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	78	bB à 6'000 t/min +)	

Observations et exceptions

+) Amortissement du bruit : Pot d'échappement = longueur 885; ϕ 75 mm.Silencieux d'aspiration: aspiration au travers du cadre et d'un filtre situé dans le carter du moteur.§) Modifiés par l'importateur :

Phare avec ampoule OSRAM 7559 / 1
Montage d'un réflecteur complémentaire.
Rallongement du garde-boue arrière.

Cette carte remplace le BT-5084 du 21.5.65.

C.V. impôts

(26.7.65.)

Lieu et date de l'expertise-type : Genève, 21.5.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	Y A M A H A		Y A 6		1965	5 0 8 4	
Caractéristiques "Y 21" en préfixe au No du cadre							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis YAMAHA Motor Co, Ltd, Hamamatsu (J) - Importateur YAMAHA Perrin, Grand-Lancy GE							
N° du châssis frappé à gauche, sur tube de direction							
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur le bloc							
Type du moteur							
Position du mot. centre			Frein-moteur				
Cylindrée	123	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2		Transmission mécanique			Longueur 1'870	
Refroidissement air		Nombre vit. avant		4		Largeur 680	
Entrainement s.roue AR (ch)			Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir. 110 *		Voie arrière		
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		
						Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	
A vide	50	50	100	Dimension	3.00-16	3.00-16	
Charge utile	50	90	140	Charge pneu	165	165	
Total	100	140	240		2	Ply	
Gar. de fabr.						Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur YAMAHA		C.V. frein 11	
Alésage		56		Course		50	
						C.V. impôts 0,627	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr.)			Places debout	
Banquette = longueur 630; largeur 220 mm avec courroie de retenue							

§)

Phares: marque	1/	35 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	35 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ KOITO S-8802	8 W	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/ séparé \emptyset 50	§)	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb.avec feu arrière	20 W	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	78	bB à 6'000 t/min +)	

Observations et exceptions

+) Amortissement du bruit : Pot d'échappement = longueur 885; \emptyset 75 mm.

Silencieux d'aspiration: aspiration au travers du cadre et d'un filtre situé dans le carter du moteur.

§) Modifiés par l'importateur :

Phare avec ampoule OSRAM 7559 / 1
Montage d'un réflecteur complémentaire.
Rallongement du garde-boue arrière.

Cetle carte remplace le BT-5084 du 21.5.65.
C.V. impôts

(26.7.65.)

Lieu et date de l'expertise-type : Genève, 21.5.65

La Commission d'expertise-type