

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	Y A M A H A		Y D S - 3		1965	5 0 8 5	
Caractéristiques "Y 23" en préfixe au No du châssis							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis YAMAHA Motor Co, Ltd, Hamamatsu (J)-Importateur YAMAHA Perrin, Grand-Lancy GE							
N° du châssis frappé à gauche, sur tube de direction							
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur carter							
Type du moteur D 9							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée	246	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2		Transmission mécanique			Longueur 2'000	
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 5			Largeur 780	
Entraînement s.roue	AR(ch)	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant			Hauteur 1'080	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	155	Voie arrière		Empattement 1'300	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	70	80	150	Dimension	3.00-18	3.00-18	Longueur
Charge utile	50	90	140	Charge pneu	210	210	Largeur
Total	120	170	290		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur YAMAHA		C.V. frein 26,5	
Alésage		56		Course 50		C.V. impôts 1,25	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Banquette = longueur 640; largeur 290 avec courroie de retenue							

§)

Phares: marque	1/	35 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	35 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ KOITO S-4565	5 W	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/ séparé Ø 50	§)	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb. avec feu arrière	20 W	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	81	bB à 6'700 t/min	+))

Observations et exceptions

+) Silencieux d'aspiration : Boîte en tôle sous le siège longueur 175, largeur 95, hauteur 100 mm.

§) Modifiés par l'importateur :

Phare avec ampoule OSRAM 7559 / 1

Montage d'un réflecteur complémentaire.

Rallongement du garde-boue arrière.

Cette carte remplace le BT-5085 du 21.5.65.

C.V. impôts

(26.7.65.)

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 21.5.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	Y A M A H A		Y D S - 3		1965	5 0 8 5	
Caractéristiques "Y 23" en préfixe au No du châssis							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis YAMAHA Motor Co, Ltd, Hamamatsu (J)-Importateur YAMAHA Perrin, Grand-Lancy GE							
N° du châssis frappé		à gauche, sur tube de direction					
N° du moteur frappé		à gauche, en haut sur carter					
Type du moteur D 9							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	246	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	2		Transmission mécanique		Longueur 2'000		
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 5		Largeur 780		
Entraînement s.roue	AR(ch)	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant		Hauteur 1'080	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 155		Vole arrière		Empattement 1'300	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	70	80	150	Dimension	3.00-18	3.00-18	Longueur
Charge utile	50	90	140	Charge pneu	210	210	Largeur
Total	120	170	290		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur YAMAHA		C.V. frein 26,5	
Alésage		56		Course 50		C.V. Impôts 1,25	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Banquette = longueur 640; largeur 290 avec courroie de retenue							

§)

Phares: marque	1/	35 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	35 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ KOITO S-4565	5 W	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	1/ séparé Ø 50	§)	Rétroviseur
Feu stop	1/ comb. avec feu arrière	20 W	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	1/ comb. avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	81	bB à 6'700 t/min	+))

Observations et exceptions

+) Silencieux d'aspiration : Boîte en tôle sous le siège longueur 175, largeur 95, hauteur 100 mm.

§) Modifiés par l'importateur :

Phare avec ampoule OSRAM 7559 / 1

Montage d'un réflecteur complémentaire.

Rallongement du garde-boue arrière.

Cette carte remplace le BT-5085 du 21.5.65.

C.V. impôts

(26.7.65.)

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 21.5.65

La Commission d'expertise-type

TS 5086 - A

keine Karte