

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
54) Machine de travail (véhicule spécial) *)	B E N D I N I	C H 3 2 V	CH 5085 01

Constructeur	<u>BENDINI S.p.A., Crespellano (BO) / Italia</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "CH 32 V" numéro du châssis _____
Plaquette du constructeur	<u>à gauche, à l'avant latéralement dans pare-chocs</u>
Numéro du châssis	<u>à l'arrière, à gauche dans la dernière traverse</u>
Identification du moteur	<u>"CM 422" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)</u>
Importateur	<u>ROBERT AEBI AG, Baumaschinen, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zurich</u>

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	<u>DAIMLER-BENZ</u>
Suspension	<u>hydro-pneumatique, avec blocage; sans amortiss.</u>	Construction	<u>V</u>
Direction	<u>↔) mécanique + assistance hydraulique, sur roues AV</u>	Carburant	<u>D</u>
Entraînement	<u>sur les roues arrière (toutes roues vit. 1+2)</u>	Refruidissement	<u>eau</u>
Frein de service	<u>air comprimé, 3 circuits (circuit 1-essieu AV complet; circuits 2+3 = 1/2 essieu AV + essieu AR chacun); à expansion interne, s. toutes roues; pression 9,5 bars</u>	Alésage	<u>128</u>
Frein auxiliaire	<u>(à ressorts, progressif, sur toutes les roues; pression (de service + libération de secours p. soupape de garde</u>	Cylindree	<u>14611</u>
Frein d'arrêt	<u>(4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylind.</u>	Puissance en KW	<u>206 DIN</u>
Ralentisseur	<u>sur échappement, non progressif</u>	Couple max Nm	<u>1040</u>
Contrôle 2 circuits	<u>4 manomètres + 4 lampes-témoin</u>	Déparasitage	<u>-</u>
		Silencieux	<u>2 = 800 x ø 260 mm</u>
			<u>0384</u>
			<u>x)</u>

Carosserie/Équipement	<u>stue</u>
Nombre de portes	<u>2</u>
Ceintures sécurité avant	<u>-</u>
Cale	<u>1/440x300x220 mm</u>
Antivol	<u>-</u>
Réservoir carburant	<u>1/300 litres, tôle d'acier</u>
Avertisseur	<u>BOSCH (B) 20018</u> ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 2 av _____ centre _____ ar _____

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		<u>10550</u>	Empattement <u>3800</u>
Largeur		<u>2500</u>	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		<u>3450</u>	Voie av <u>1980</u> - _____
Porte à faux avant		<u>1850</u>	Voie ar <u>1980</u> - _____
Porte à faux arrière		<u>4900</u>	Braquage ø g <u>13500</u> d <u>13200</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge <u>-</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>11660</u>	<u>11755</u>	<u>23415</u>
Répartition charge	<u>(avec crochet à palan 10 t et 25 t)</u>		<u>de 8 m)</u>
			<u>24000</u>
Poids garantis	<u>12000</u>	<u>12000</u>	<u>24000</u>
Pneus	<u>16.00 - 25</u>	<u>16.00 - 25</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>- / 8,0</u>	<u>- / 8,0</u>	
Charge	<u>12000</u>	<u>12000</u>	
pour Vmax	<u>75</u>	<u>75</u>	
Jantes	<u>11.25 - 25 acier</u>		

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____	_____
Garantie poids de l'ensemble	_____	_____
Poids remorquable testé	_____	_____
Charge garantie sur le toit	_____	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>70</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à min-1	_____	moteur _____ pnsé de force

