

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	S VII D	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	B I M O T R A	(à partir de No du châssis: S VII D-426)		CH 50/7 02

Constructeur	BIRCHMEIER & CIE. AG. CH - 5144 Kloten			
Identification	"S.VII D" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur			
Plaquette constr.	à gauche, latéralement, derrière le siège du conducteur			
N° du châssis	identique, près de la plaquette du constructeur			
Ident. du moteur	"D 303-3" à gauche, sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile (plaquette)			
Importateur princ.				
Vehicule homologué	S.VII D.-426	Signes fixes dans code du type	'S.VII D'	

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique, non syn., boîte complémentaire terrain
Nombre de vitesses	2 x 4. Entraînement arrière *)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur arbres de Ritzel frein indépendant s. chaque roue, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur arbres de Ritzel
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur			
Marque	M.W.M.	Type	D 303-3
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	3
Alésage	95	Course	105
Cylindrée	2230	CV-impôt	11,37
Puissance en CV	44 DIN	à t/min	2600
Bruit	85	dB/A	à t/min 2700
Silencieux	1 = 400 x Ø130		
Mesure des gaz	Bacharach = 6,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	pompe à moteur (sur demande avec toit-abri)			
Nombre de portes	Indic. vit.	-		
Centures sécurité	Rétroviseur	à gauche + à droite		
Cale	Attelage	AR = broche		
Antivol	-			
Nombre de places	t. 2 av. 2	centre	ar	/
Dimensions §)	int.	ext.		
Longueur		3730	Empattements	2000 /
Largeur		1650	/	
Hauteur		2100	Voie	av 1320 ar 1320
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	1120	ar	-
	ar	610	Braquage	g 7000 d 7000
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	1235	1085	3220	6)
Charge utile	(poids effectif sans engin complémentaire)			
Poids total				
Garantie fabr.	1400	2500	3500	
Dimens. pneus	7.50-16	9.5/9-32 AS	(Variantes	
Pty / bar	6 / 2,5	6 / 2,0	voir	
Charge	1420	2200	remarques)	
pour V max	30	30		
Garantie poids remorquable avec frein				
Garantie poids remorquable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur				25,25 km/h
Vitesse maximale testée				25 km/h
à 570 t/min à la prise de force resp. 2700 t/min au moteur				

Equipement §)
 Feux de route _____
 Feux de croisement BOSCH K 21003 _____
 Feux de position BOSCH K 21003 _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar _____ (E)
 Catadioptres av _____ I _____ (E)
 Feux de gabarit av _____ I _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace 1 exigé avec pare-brise _____ avec/sans lave-glace
 Avertisseurs Bosch 0 320 023 001 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail _____
 Marque et type RIMOTRA S VII D _____
 Homologation N° CH 5097.02 _____
 Carrosserie pompe à moteur _____
 Places total 2 _____ avant _____ 2 _____
 Poids à vide s.bulletin pesage _____ Carburant D _____
 Charge utile _____ CV-impôt 11,37 _____
 Poids total _____ Cylindrée 2230 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Entretien: avec blocage du différentiel

§) Les dimensions, le poids et l'équipement et particulièrement les engins complémentaires doivent être contrôlés.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage capuchon en plastique sur butée de pleine charge.