



## EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

- Phares : Marque Dispositifs  
Feux de position 2, dans les phares  
Feux stop 2, combinés  
Indicateurs de direction : Syst. 2, flèches, électr.  
Avertisseur 1, électrique, 1 ton
- \*\* ) Syst. anti-éblouissant Bilux à capuchon  
\*\* ) Feux rouges 1, à l'arrière, à gauche  
Eclairage du N° de contr. 1, au centre arr. du vhc.  
Emplacement De chaque côté de l'avant, \*\*\* )  
Essui-glace 2, à dépression

## DIMENSIONS

Voie	avant	1,145	mm.
Voie	arrière	1,145	mm.
Largeur hors-tout AV.		AR. 1,450	mm.
Empattement		2,285	mm.
Longueur hors-tout		3,898	mm.
Hauteur (non chargés)		1,600	mm.
Garde au sol		185	mm.
Porte à faux, arrière		—	mm.
Crochet de remorque (haut, dep. sol)		—	mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		—	mm.
Diamètre de braguage ext. gauche		11,10	m.
Diamètre de braguage ext. droite		10,70	m.

## OBSERVATIONS

- \* ) Désignation "Anglia" latéralement sur capot du moteur  
\*\* ) Dispositifs de phares montés en Suisse par l'importateur  
\*\*\* ) avec lampe-témoin sur tableau de bord

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 15.12.1949

La commission d'expertises-types