

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	B L A W K N O X	B K 30	CH 5100 08

Constructeur	BLAW KNOX LIMITED, Rochester, Kent (GB)		
Identification	"BK 30" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, sur la tôle à côté du volant de direction		
N° du châssis	à gauche, au centre, latéralement		
Ident. du moteur	"152" à droite, latéralement sur le bloc, devant le pompe à carburant		
Importateur princ.	MAVEG AG Industriering 11, 3250 Lyss		
Véhicule homologué	2040	Signes fixes dans code du type	BK 30

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Type	D3.152
Transmission	entraînement hydrostatique sur la boîte mécanique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	3	Carburant	D
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement, resp. sur les roues arrière	Refroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement, resp. sur les roues arrière	Alésage	91,4
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2499
Ralentisseur	-	Puissance en CV	31 kW
Contrôle 2 circ.	-		(41 CV/DIN)
		Bruit à proximité	94 dB/A à 1/min 2000 *
		Silencieux	1 pot 460 x Ø 95 mm
		Mesure des gaz	BOSCH noirissement 4,3 (70% régime max.) Bacharach 4,0

Carrosserie		finisseuse de route		Poids		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-	1095	4345	5440 +)
Cale	2/225x150x140	Attelage	AR = broche	Charge utile		
Antivol	-			Poids total	1095	4345
				Garantie fabr.	1700	4500
Nombre de places	1			Dimens. pneus	22 x 9	13.0/65-18
				Ply / bar	14 / 8,25	16 / 3,75
				Charge	2000	5070
				pour V max	25	25
Dimensions	Int.	ext.		Garantie poids remorquable avec frein		
Longueur		5380	Empattements	Garantie poids remorquable sans frein		
Largeur		1650		Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur (cheminée)		2440	Vole	Poids remorquable testé		
Porte à faux	lat.		av	Vitesse maximale selon le constructeur	20	km/h
	av	813	ar	Vitesse maximale testée	16	km/h
	ar	2030	Braquage	à 2000 1/min au moteur		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g			
			d			

Equipement		
Feux de route	HELLA K 21044 (CH 1 1221 01)	
Feux de croisement	HELLA K 21044 (CH 1 1221 01)	
Feux de position	HELLA K 21044 (CH 1 1221 01)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R S1 (E)	
Cilignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 séparé	
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA E1 20005 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	B L A W K N O X BK 30		
Homologation			
N°	CH 5100 08		
Carrosserie	finisseuse de route		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	5440	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,73
Poids total	5440	Cylindrée	2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. M3 = 84,5 dB/A
- + Poids à vide : y compris 4 pièces d'élargissement dans le coffre à matériel avant (20 % sur l'essieu dirigé, 22/2, OCE).
- § Equipement : les feux sont amovibles.

A noter dans le permis de circulation:

- 139 - doivent être enlevées: les pièces d'élargissement;
- 141 - doit être assuré. : le silo doit être relevé et assuré;
- lors de courses sur la voie publique les feux stop et les clignoteurs doivent toujours être montés; de nuit et par mauvais temps, en plus les autres feux prescrits;
 - lors de courses de transfert les 4 pièces d'élargissement doivent être déposées dans le coffre à matériel afin de respecter le poids sur l'essieu dirigé.

• Lieu et date de l'homologation Lyss, 08.06.78

Homologation fédérale des types de véhicules