

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *	Marque de fabrique BLAW KNOX	Type B K 9 5	Fiche d'homologation N° CH 5100 11
---	---------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur BLAW KNOX LIMITED, Rochester, Kent (GB)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "BK 95"  
préfixe au No du châssis " 95 "  
 Plaquette constructeur à l'arrière, à droite au dos du capot du moteur  
 N° du châssis à l'arrière, à gauche sur la plate-forme  
 Identification du moteur "2715 E" à gauche, latéralement au centre du bloc (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal MAVEG AG, 3250 Lyss  
 Véhicule homologué 950 312

**Châssis**  
 AV=essieu simple  
 AR=essieu double  
 Nombre d'essieux 3 Nombre de roues  
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique  
 Transmission boîte mécanique + entraînement hydrostatique  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur l'essieu double  
 Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur l'essieu double, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à expansion interne,  
 Frein auxiliaire sur les arbres primaires resp. sur l'essieu double  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

**Moteur**  
 Marque FORD (GB) Type 2715 E  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position au centre  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6  
 Alésage 107 Course 115  
 Cylindrée 6201 CV-impôt 31,58  
 Puissance en kW 74 DIN à t/min 2000  
 CV  
 Bruit à l'arrêt 75,0 dB(A) à t/min 1500 (x)  
 Silencieux 1 pot 510 x Ø 185 mm  
 Mesure des gaz Bacharach = 3,0 (x)  
 Déparasitage -

**Carrosserie**  
 finisseuse de route (avec toit-abri)  
 Nombre de portes - Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite  
 Cale 2/350x200x160 mm Attelage AV= à broche  
 Antivol -  
 Nombre de places 2 av. centre ar.  
**Dimensions**  
 intérieur extérieur  
 Longueur 6500 Empattements 2120  
 Largeur 2500 Essieu double av 900 ar 1100  
 Hauteur 3500 Voie av 2130 ar 2050 +  
 Porte à faux lat. - Voies av - (2190)  
 av 1200 ar -  
 ar 3180 Braquage a g 24000 d 24000  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - 5000

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 3350 12650 16000  
 Charge utile (y compris 400 kg de lest dans les roues AV)  
 Poids total 12000 18000 16000  
 Garantie fabr. 22x6x17 3/4 10,00 R 20 (Variantes  
 Dimens. pneus caoutchouc-plein 16 / 7,5 voir  
 Ply/bars 7440 18000 remarques)  
 Charge 20 20  
 pour V max  
 Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable teste  
 Vitesse maximale selon le constructeur 20 km/h  
 Vitesse maximale testée 15 km/h  
à 2050 t/min au moteur

§) Equipement

Feux de route HCR (E)

Feux de croisement HCR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) AV= 4 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av I (E)

Feux de gabarit av

Feux complémentaires feux arrières de brouillard 2/ B (E)

Eclairage plaque

Essuie-glace avec/sans lave-glace

Avertisseurs HELLA el 20005  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial)

Marque et type BLAW KNOX B K 9 5

Homologation N° CH 5100 11

Carrosserie finisseuse de route

Places total 2 avant

Poids à vide 16000 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 31,58

Poids total 16000 Cylindrée 6201

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\* ) Véhicule spécial : distance depuis le volant - vers l'avant du véhicule = 5000 mm;  
porte à faux arrière supérieur à 80 % de l'empattement.

ç) Equipement : les feux de croisement ainsi que les feux à l'arrière du véhicule sont amovibles;  
la distance depuis l'avant et la hauteur des clignoteurs latéraux sont admises pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

125 - autorisation spéciale obligatoire;

137 - signalisation jaune/noir: la protection du marchepied arrière;

138 - protection : sur le marchepied arrière;

139 - enlever avant la course : les élargissements complémentaires et les pare-flammes latéraux de la plaque  
lisseuse avant;

141 - assurer : le silo relevé, les élargisseurs de finition à l'arrière;

160 - montage : les feux prescrits.

Inscription dans l'autorisation spéciale:

14 - lors de manoeuvres difficiles ... ou 2 miroirs d'angles ...

Remplace FH CH 5100 11 du 05.03.81  
Complété: code 139  
(03.06.81)

Lieu et date de l'homologation Lyss, 05.03.81

Service fédéral d'homologation