

Machine de travail lourde	Marque B M - V O L V O	Type L M 8 4 0	Fiche d'homologation n° CH 5103 01
------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "BM . VOLVO" à l'avant et à l'arrière et sur les 2 côtés du véhicule

"LM 840" latéralement à l'arrière sur le châssis + sur plaquette du constructeur.

Numéro du châssis frappé au-dessous de la plaquette du constructeur

Signe d'identification du moteur frappé "D 50 A..." à gauche, à l'arrière sur le bloc

Constructeur BOLINDER-MUNKTELL, Eskilstuna (S) Importateur Automobiles VOLVO SA., LYSS/BE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues

Direction mécanique ZF Assistance hydraulique

Frein de service méc. double disques "Girling" s. demi-arbres diff.

Frein auxiliaire le même av. commande 2 péd. avec verrou

Frein stationn. séparée, levier av. secteur et cliquet

Transmission \*\* Nombre vit. 4

Blocage differ. oui Crochet rem. -- Vitesse max. 30 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque BM VOLVO Carbur. diesel

Type D 50 A

Position arrière Nombre cyl. 6

Alésage 95,25 Course 120

Cylindr. 5128 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 26,12

CV-puiss. 100 (DIN) à 2400 t/m

Refroidissement eau

Bruit 86,5 dB (B) à 2400 t/m

Amortissement bruit 1 pot 910x180 Ø

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse \*) Nombre portes 1

Toit ouvert

Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1900 AR 1850

\*) Diam. braquage G 11,8 DR 11,7

Empattement 2400 / ( / / )

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5980

Largeur 2400

Hauteur 2700

Porte à faux AV 2540

AR 1040

lat. \_\_\_\_\_

Distance depuis le volant vers l'avant = 2550

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 4710 - 4675 9385 \*)

(avec la pelle la plus lourde)

Poids total \_\_\_\_\_ 9385

Garantie fabr. \_\_\_\_\_ 11200

Dimens. pneus 18.4-34 14 PR 14.9-24 10 PR

Charge p. essieu 7460 (2.6) 5000 (2.4)

de l'ensemble  
Poids maxi remorquable \_\_\_\_\_ kg

EQUIPEMENT +) Equipement électrique 12 V

+ ) Feux de route 2/ AUTEROCHE (2 ds.phares+)

+ ) Feux de croisement 2/ Bilux Feux de position (2 latér. sur

Feux de gabarit 2/ séparés [cabine, amovibles

Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 95 dBB )

Essuie-glace 2+2 électriques (en haut Lave-glace -

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/sép. rgs ø 75

Feux stop 2/ séparés Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute maximum

Rétroviseur 2/ dans cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail 2 av. témoin n

1 cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre : Machine de travail lourde

Marque & type BM-VOLVO LM 840

Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 5103 01

Forme de la carr. Pelle chargeuse \*)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 ( 1 avant)

Poids à vide 9385 \*) Carburant Diesel

CV 26,12

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 5128 cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Lors de l'utilisation d'autres engins de travail : contrôler les dimensions et le poids.
- \*\* ) Transmission : convertisseur de couple hydraulique, boîte mécanique avec commande hydraulique, commande pour vitesses de route ou de travail (sur roues AV ou toutes roues) Sans blocage mécanique : cale d'arrêt indispensable.
- + ) Eclairage avant : hauteur admise pour raisons techniques et d'emploi L'importateur monte un commutateur sans position neutre.

A noter dans permis de circulation, page 4:

- protection peinte jaune/noir sur l'avant de la pelle avec 2 feux de gabarit blancs,
- bavettes peintes jaune/noir derrière les roues arrière.
- Signal de vitesse maximum 30 km/h

Lieu et date de l'expertise

Brügg /Bienne, 30.7./29.8.68

Remplace FH CH 5103 01 du 29.8.68

La commission d'expertise

Importateur dep. le 1.6.1970

(18.6.1970)