

Machine de travail lourde	Marque B M - V O L V O	Type L M 6 4 0	Fiche d'homologation n° CH 5103 03
------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "LM 640" vers le No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement, au-dessus du cylindre de levage

Número du châssis frappé à droite, latér. au-dessus cylindre de levage + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "1113 A" à droite, sur le bloc
 Constructeur BOLINDER-MUNKTELL, Eskilstuna (S) Importateur Automobiles VOLVO S.A. LYSS/BE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
 Direction mécanique ZF Assistance hydraulique
 Frein de service méc.double disques"Girling" s.demi-arbres diff.
 Frein auxiliaire le même av.commande (2 pédales av.verrouillage
 Frein stationn. séparée, levier av. secteur et cliquet
 Transmission **) Nombre vit. 2 x 2
 Blocage differ. oui Crochet rem. - Vitesse max. 29 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque B M Carbur. diesel
 Type 1113 A
 Position au centre Nombre cyl. 3
 Alésage 111,12 Course 130
 Cylindr. 3782 cm³ CV-impot 19,26
 CV-puiss. 63 (DIN) à 2200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 87 dB (B) à 2400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 912x182 ø +)

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse * Nombre portes 1
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1760 AR 1750
 *) Diam. braquage G 10,60 DR 10,60
 Empattement 2300 / (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 5670
 Largeur 2170
 Hauteur 2550
 Porte à faux AV 2500
 AR 870
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 3790 - 3085 6875 *)
 Charge util. (avec la pelle la plus lourde)
 Poids total _____ 6875
 Garantie fabr. _____ 9600
 Dimens. pneus 16.9-30 10 PR/12.4-24 10 PR
 Charge p. essieu 5000 (2,6) 3940 (2,8)
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable _____ kg

Distance dep. volant vers l'AV = 2620 mm

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ AUTEROCHE §) (2 ds.phares)

Feux de croisement 2/ Bilux §) Feux de position (2 latér. sur

Feux de gabarit 2/ séparés (cabine

Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 95 (dBB)

Essuie-glace 1/ électrique Lave-glace -

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés

Feux stop 2/ séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haut commutateur

Rétroviseur 1/ intérieur Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail 2/av.témoin
1 cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail lourde

Marque & type BM - VOLVO LM 640

Chassis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 5103 03

Forme de la carr. Pelle chargeuse *

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide 6875 * Carburant diesel

- CV 19,26

Charge utile - Cylindrée 3782 cm³

Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

- *) Lors de l'utilisation d'autres engins de travail : contrôler dimensions et poids.
- ***) Transmission : Convertisseur de couple hydraulique, boîte mécanique av. commande hydraulique, commande pr. vitesses de route ou de travail (s.roues AV resp.s.ttes roues) Sans dispositif mécanique de blocage : Cale d'arrêt indispensable.
- +) Atténuation du bruit : Les faces latérales du compartiment moteur sont tapissées de panneaux antibruit.
- §) Eclairage avant : Hauteur dep. le sol admise pr. raisons techniques et d'emploi. L'importateur monte un commutateur sans position neutre.

Inscrire sur permis de circulation, page 4 :

- Dispositif de protection peint jaune/noir à l'avant de la pelle, av.2 feux gabarit blancs
- Bavettes pare-boue peintes jaune/noir derrière les roues arrières
- Signal vitesse maximum 30 km/h

Lieu et date de l'expertise

Brilgg pr. Bienne, 21.8/29.8.1968

(18.6.1970)

Remplace FH CH 5103 03
du 29.8.1968

Importateur dep. le
1.6.1970

La commission d'expertise