

Machine de travail lourde	Marque BM - VOLVO	Type L M 840	Fiche d'homologation n° CH 5103 07
------------------------------	----------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "BM-VOLVO" à l'avant et à l'arrière du véhicule,
"Type 840" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement,
au centre du cadre.

A partir du No de châssis 2292
Numéro du châssis frappé à droite latéralement, au centre du cadre
Signe d'identification du moteur frappé "D 50 A" à gauche, à l'AR, s. bloc-moteur, dev. No mot. (importateur)
Constructeur AB BOLINDER-MUNKTELL, Suède Importateur VOLVO SA, Lyss

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction hydraulique Orbitrol Assistance hydraulique	Marque BM-VOLVO Carbur. D
Frein de service hydr. à disques, 1 circ. s. roues AV, s. dem. soupapes	Type D 50 A
Frein auxiliaire)méc. à disques à main pr. frein indépendant	Position arrière Nombre cyl. 6
Frein stationn.)sur roues AV agissant s. arbre entraînem	Alésage 95,25 Course 120
Transmission convertisseur av. Power-Shift Nombre vit. 2 x 2	Cylindr. 5128 cm ³ CV-Impôt 26,12
Blocage differ. méc. Crochet rem. - Vitesse max. 30 km/h	CV-puiss. 100 (DIN) à 2400 t/m

CARROSSERIE Forme chargeuse Nombre portes 1	Refroidissement eau
Toit ouvert -	Bruit 85 dB (A) à 2400 t/m
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Amortissement bruit 1 pot 910xØ 180

DIMENSIONS	Voie	AV 1850	AR 1900
	Diam. braquage	G 11,8	DR 11,7
Empattement	2435	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5015	sans engin de travail	
Largeur	2370		
Hauteur	2700		
Porte à faux AV	1520		
AR	1060		
lat.	-		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	4180		5100	9280
Charge utile	véhicule de base			
Poids total				
Garantie fabr.				9900
Dimens. pneus	18.4-34(14 Ply)		14.9-24(12 Ply)	
Charge p. essieu	9700(2,9)		8800(5,0)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

Distance du volant à l'avant = 1700

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/CH 1050301

Feux de gabarit V=2/UILO CH 1 0503 01; AR=2/CH 1 0507 01

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace 2/électriques(1-vitesse) Lave-glace -

Feux arrières 2/CH 1 1233 01 Catadioptrés 2/I(E)+ 2/I(E)

Feux stop 2/CH 1 1233 01 [amovibles]

Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/intér.; 2/à gauche + à droite

Indic. direction clign. 6

AV 2/2a(E) or. latér. 2/5(E) or. AR 2/CH 1 1233 01

Avert. clign. - Lampes de travail 2/séparés

1 cale d'arrêt 285 x 190 x 180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Mach. de travail lourde

Marque & type EM-VOLVO LM 840

Homologation n° CH 5103 07

Forme de la carr. chargeuse

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

Charge utile de pesage CV 26,12
Cylindrée 5128 cm³

Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 4283

§) **Equipement:** dimensions avec engin de travail, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Contrôler la distance depuis le volant vers l'avant (évent. vhc. spécial).

Clignoteurs complémentaires exigés si parties avant du vhc. à plus de 1,8 m des clignoteurs originaux.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Dispositif de protection avec marquage jaune/noir, avec feux de gabarit sur l'engin de travail.
- Tôles pare-boue avec bavettes caoutchouc, marquées jaune/noir, avec feux de gabarit et catadioptrés.
- 2 miroirs d'angles à l'avant ou par mauvaise visibilité, surveillance par personne auxiliaire. (seulement si le vhc. doit être classifiée "Vhc.spécial" à cause de

Lieu et date de l'expertise l'engin de travail).

La commission d'expertise

Lyss, 29.6.71