

Machine de travail lourde (vhc.spéc.)+	Marque BM - VOLVO	Type LM 1254	Fiche d'homologation n° CH 5103 10
---	----------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "LM 1254" de chaque côté à l'arrière du véhicule et sur plaquette du constructeur latéralement à gauche vers le marchepied, dans cabine.

Numéro du châssis frappé latéralement à gauche vers le marchepied, dans cabine
 Signe d'identification du moteur frappé "D 100 B" latéralement à droite frappé dans bloc-moteur
 Constructeur BOLINDER-MUNKTELL /VOLVO, Suède Importateur VOLVO SA, Lyss

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre s.r.AR</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>BM-VOLVO</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>air compr., 2-circ., exp.interne s.les 4 roues</u>	Type <u>D 100 B</u>
Frein auxiliaire <u>circ.1 et 2 du frein de service</u>	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>méc., exp.int.cardan sur roues AV</u>	Alésage <u>120,65</u> Course <u>140</u>
Transmission <u>boîte planétaire hydraulique</u> Nombre vit. <u>3</u>	Cylindr. <u>9600</u> cm ³ CV-Impot <u>48,86</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>30</u> km/h	CV-puiss. <u>177</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>chargeuse</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2200</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2</u> pots <u>910 x Ø 200 / 570 x Ø 175</u>

DIMENSIONS	Vole	AV	2100	AR	2080
	Diam. braquage	G	14,4	DR	14,75
Empattement	<u>2580</u>	/ (/ /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>6500</u>				
Largeur	<u>2480</u>	<u>(2530 par-dessus, les pneus)</u>			
Hauteur	<u>2250</u>				
Porte à faux	AV	<u>2450</u>			
	AR	<u>1470</u>			
	lat.	<u>-</u>			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>6550</u>		<u>7250</u>	<u>13800</u>
Charge utile				
Poids total	<u>6550</u>		<u>7250</u>	<u>13800</u>
Garantie fabr.				<u>13800</u>
Dimens. pneus	<u>18.00 - 25 (16 Ply)</u>			
Charge p. essieu	<u>14200 (3,5) (jante 13.00x25x2,5)</u>			
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

Distance du volant à l'avant = 3700 +)

EQUIPEMENTEquipelement électrique 24 VFeux de route 2/BOSCH K 11084/90 Avertisseur optique -Feux de croisement id. Feux de position 2/K 11084/90Feux de gabarit: AV=2+2 CH 1050301 AR=2 CH 1050701Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)Essuie-glace 2/pneumat. (1-vitesse) Lave-glace -Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/CH 1 1910 01Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/AV; 4/de chaque côté Indic. vitesse -Indic. direction clign. 6/AV 2/2a (E) or. latér. 2/4(E) or. AR 2/2a (E) or.Avert. clign. - Lampes de travail 2/BOSCH K 11118 +1 cale d'arrêt: 285x180x190 [2/HELLA K 11117**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre Mach. de travail lourde (vhc.spéc)Marque & type BM-VOLVO LM 1254Homologation n° CH 5103 10Forme de la carr. chargeusePlaces ass. : Total 1 (- avant)Poids à vide 13800 Carburant DCharge utile - CV 48,86Cylindrée 9600 cm³Poids total 13800 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 308+) Véhicule spécial: distance depuis le volant vers l'avant = 3700 mm.A noter dans le permis de circulation, page 4:

- 2 miroirs d'angles à l'avant ou par mauvaise visibilité, surveillance par personne auxiliaire.
- Protection jaune/noir sur la pelle avec feux de gabarit et clignoteurs.
- Tôles garde-boue avec bavettes caoutchouc à l'arrière avec feux de gabarit et catadioptrés.

Lieu et date de l'expertise

Lyss, 12.8.71 / 13.9.71

La commission d'expertise