

Macn. de travail lourde (vhc.spécial) *)	Marque BM - VOLVO	L M 846	Fiche d'homologation n° CH 5103 11
--	----------------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "BM-VOLVO" à l'avant et à l'arrière du véhicule
"LM 846" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur
partie antérieure du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur partie antérieure du châssis (importateur)
Signe d'identification du moteur frappé "D 50 B" à gauche sur bloc-moteur

Constructeur AB BOLINDER MUNKTELL (S) Importateur Automobiles VOLVO SA, Lyss

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien toutes roues	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction articulée Orbitrol Assistance hydr. [AR déclenchables	Marque <u>BM-VOLVO</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>2-circ.sép., air compr.hydr., exp.interne</u>	Type <u>D 50 B</u>
Frein auxiliaire } <u>méc. mâchoires extér. Ralentisseur</u> -	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. } <u>sur arbre cardan AR</u> Frein pr. rem. -	Alésage <u>95,25</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>convertisseur av. Power-Shift</u> Nombre vit. <u>2 x 2</u>	Cylindr. <u>5128</u> cm ³ CV-Impot <u>26,12</u>
Blocage differ. <u>AV</u> Crochet rem. - Vitesse max. <u>30</u> km/h	CV-puiss. <u>100</u> (DIN) à <u>2400</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>pelle chargeuse</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert -	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2450</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1</u> pot 910xØ 180

DIMENSIONS	Voie	AV	1900	AR	1900
Diam. braquage	G	9,4	DR	9,3	
Empattement	<u>2700</u> (/ / / /)				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>6650</u>				
Largeur	<u>2500</u>				
Hauteur	<u>2990</u>				
Porte à faux	AV	<u>2470</u>			
	AR	<u>1480</u>			
	lat.				

Distance du volant vers l'AV = 3800 mm

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4900</u>		<u>5200</u>	<u>10100</u>
Charge utile				
Total	<u>4900</u>		<u>5200</u>	<u>10100</u>
Garantie fabr.				<u>13200</u>
Dimens. pneus	<u>20.5 - 25 12 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>9800</u>	<u>(2,25)</u>	<u>9800</u>	<u>(2,25)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route BOSCH K 11090 / K 11084

Feux de croisement id. Feux de position ds. feux route

Feux de gabarit AV=2/latér.+2/s.pelle chargeuse/ULO CH 1050301

Avertisseur KLAXON ETF 4D CH5070101 Niv. sonore 100dB/A

Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrières R (E)+ 2/feux de gabarit ULO CH 1050301

Feux stop S1 (E) Catadioptrés: 4/I (E)

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute

Rétroviseur 2/extér. + 2 miroirs d'angles

Indic. direction clign. schéma IV

AV 2a (E) latér. 4 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail 2/av.lampe-

Cale d'arrêt: 300 x 190 x 180 [témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Mach.de travail lourde(vhc.spéc.)

Marque & type BM-VOLVO LM 846

Homologation n° CH 5103 11

Forme de la carr. pelle chargeuse

Places ass. : Total 1 (avant)

Poids à vide 10100 Carburant D

CV 26,12

Charge utile - Cylindrée 5128 cm³

Poids total 10100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 1686

*) Véhicule spécial: porté à faux du volant vers l'AV = 3800 mm

§) Equipement : hauteur des feux admise pour raisons techniques

A noter dans le permis de circulation, sur page 4:

- surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité par 2 miroirs d'angles
- protection marquée jaune/noir avec 2 feux de gabarit et 2 clignoteurs sur la pelle
- pare-boue avec bavettes à l'arrière, marqués jaune/noir avec 2 feux de gabarit et 2 catadioptrés.

Lieu et date de l'expertise
Lyss, 8.9.72

La commission d'expertise

ck