

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Chariot de travail (Vhc. spécial) +)	Marque B R A U D	Type 5 0 3	Fiche d'homologation n° CH 5109 04
---	---------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "BRAUD 503" à l'avant et de chaque côté

"503" sur plaquette du constructeur, à gauche, sur caisson des batteries

Número du châssis frappé à gauche, sur traverse, au-dessous du siège + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "235" à droite, à l'avant, derrière la dynamo
 Constructeur BRAUD, St. Mars-La-Jaille (F) Importateur Cercle des Agriculteurs, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service hydraul. à disques, s. arbres Ritzel + indépendant
 Frein auxiliaire } mec. à disques Ralentisseur 2 péd. av. verrou
 Frein stationn. } sur les 2 roues AV Frein pr. rem.
 Transmission variateur + mécanique Nombre vit. 3
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 17,4* km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque PERKINS (F) Carbur. D
 Type 4.236
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 98,4 Course 127
 Cylindr. 3863 cm³ CV-Impôt 19,67
 CV-puiss. 70 (DIN) à 2280 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 83 dB (A) à 2280 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
 405 x ø 130

CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes
 Toit ouvert
 Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 2260 AR 1165
 Diam. braquage G 13,2 DR 12,8
 Empattement 3450 / / /
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 7700
 Largeur 3370 +) (3470 av. toit-abri)
 Hauteur 3250 (3630 av. toit-abri)
 Porte à faux AV 2900
 AR 1350
 lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 4000 - 600 4600 1)
 Charge utile - - -
 Poids total 4000 - 600 4600
 Garantie fabr.
 Dimens. pneus 13.6/12-28 SPR/ 6.00-16 APR
 Charge p. essieu 4700 (2,4) 1120
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg

Distance depuis volant vers l'avant= 2540 mm

1) y compris 130 kg de lest sur pivot de l'essieu arrière (freinage)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CIBIE K 4529 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux, sym. Feux de position 2/ds.phares +

Feux de gabarit 1/AR au centre Feux de brouillard [2/comb.cli

Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 83 (dBA)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés AV= 2 s.protect

Feux stop - AR= 2 séparés

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV blanc latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail 1/LT inutile

Feux complémentaires : 1 feu tournant jaune

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (vhc.spéc.) +)

Marque & type BRAUD 503

Chassis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 5109 04

Forme de la carr. moissonneuse-batteuse

Places ass. : Total 1 (avant)

Poids à vide 4600 Carburant D 19,67

Charge utile - cv 3803 cm³

Poids total 4600 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1700

- *) Vitesse maximale : 17,4 km/h à 2280 t/min; 1 plomb sur vis butée plein-gaz.
- §) Modifiés par l'importateur : l'échappement ne doit pas être dirigé vers la droite
 AV= 2 feux de position (orig.trop à l'intérieur) 2 clignot.blanc(orig.pas assez visibles)
 2 catadioptrés, blanc, Ø 74 mm sur protection
 AR= 2 feux arrières (orig.trop petits), 2 clignoteurs, 2 catadioptrés, rouge, Ø 74 mm.
 Hauteur des feux admise pour raisons techniques et d'emploi.
- +) A inscrire dans le permis de circulation, page 4:
- assurer hauteur table de coupe; placer rabatteur selon repère,
 - placer protection balisée jaune/noir devant barre de coupé et rabatteurs,
 - démonter diviseurs latéraux, déployer les supports des feux arrières,
 - balisage jaune/noir sur échelle, AR aile gauche, sur capot AR, arrière droite table de coupe,
 - Ne peut circuler sur la voie publique qu'avec autorisation spéciale.

Lieu et date de l'expertise
 Genève, 17.9.69

La commission d'expertise