

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	BUCHER	TM 300	CH 5112 01

Constructeur	BUCHER-SUYER AG, Maschinenfabrik, 3165 Niederwenningen
Identification	sur la plaquette du constructeur "TM 300" devant le N° du châssis "TM 300" (seulement sur le châssis)
Plaquette constructeur	à l'avant sous le siège du conducteur
N° du châssis	à l'arrière, à gauche en haut sur la traverse
Identification du moteur	"D 1102" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière en haut sur le bloc (pompe à injection)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	TM 300 - 093

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de cercles 4
Direction	mécanique, direction toutes roues
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	3 Entraînement toutes roues
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur toutes les roues
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	KUBOTA	Type	D 1102
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre/à droite
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Alésage	76	Course	82
Cylindres	1115	CV-impôt	5,68
Puissance en kW	17,7 DIN	à /min	2900
Bruit à l'arrêt	74 dBA	à /min	2100
Silencieux	1 pot = 530 x 95 x 85 mm		
Mesure des gaz	Zacharach = 5,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	porte-outils
Nombre de portes	-
Ceintures sécurité	av - ar
Caie	-
Antivol	-
Nombre de places	1 av centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	1660 /
Largeur	1640 Empattements av ar
Hauteur	1250 Essieu double av 1350 ar 1350
Porte à faux	av 450 Voies av - ar 370 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage 0 j 5600 d 5600

Poids	avant 200 (740) arrière 190 (350) total 990 (1130)
Poids à vide	() = avec faucheuse
Charge utile	
Poids total	
Poids garantis	350 750 1350
Pneus	26x12.00-12 NHS 26x12.00-12 NHS
Pty / bar	2 / 0,7 2 / 0,7
Charge pour V max	350 350
Jantes	25 25
Gaz poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Charge garantie sur le toit	
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
testée 25 km/h à 1/min 2900 au moteur 590 pnsse de force	

Equipement		
Feux de route	M (E)	
Feux de croisement	M (E)	
Feux de position	A (E) dans M	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop		
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSSCH al 20015 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	B U C H E R T M 9 0 0		
Homologation N°	CH	5112 01	
Carrosserie	porte-outils		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	990	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	3,68
Poids total	-	Cylindree	1115

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail admise selon la décision de l'OTF pour les véhicules avec les numéros de châssis suivants:

TM 300 - 091, - 092 et - 093 ainsi que - 101 jusqu'à - 130 compris.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.