

Hd acta 2.8.66

Genre du véhicule +) Remorque (véhicule spécial)		Marque de fabrique K A I S E R		Type K T - 2 5 remorque surbaissée		Modèle année 1965	Bordereau-type N° 5 1 1 4			
Caractéristiques "KT 25" à l'avant, à gauche sur traverse de la couronne pivotante, sur plaquette du constructeur				Carburant		Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis KAISER, Fahrzeugbau, Schaanwald (FL)										
N° du châssis frappé à l'avant, à gauche sur le châssis										
N° du moteur frappé										
Type du moteur										
Position du mot.		Frein-moteur								
Cylindrée	cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm			
Temps		Transmission			Dispositif remorquage:			Longueur	9'790	
Refroidissement		Nombre vit. avant			anneau			Largeur	2'500 +	
Entraînement		Vitesse en 1"			Voie avant 1'740			Hauteur	2'390	
Nombre d'axes 2 *)		Vitesse en prise dir.			Voie arrière 620-1'940			Empattement	5'550 **	
Nombre de pneus 4+8=12		Bloquage différentiel			Diam. de braq.			Porte à faux arr.	1'700	
Frein de service à air comprimé, 2-conduites, indirect, sur ttes roues + frein chute timon s.r.A										
2ème frein mécanique, à expansion interne, par manivelle, sur roues arrière										
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide				5'400	Dimension	2,50-15	2,50-15	Longueur		6'880
Charge utile		12'500	12'500	25'000	Charge pneu	2'465	2'465	Largeur		2'480
Total				30'400		14 Ply	14 Ply	Hauteur		
Gar. de fabr.		C U		25'000	charge à 30 km/h=2'900 par pneu			Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.		750
Direction: position					Marque du moteur			C.V. total		AV 580
Alésage					Course			C.V. impôts		
Forme de la carrosserie					remorque surbaissée					
Nombre de places: total					(avant	milieu	arr.)	Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction 2/ clignoteurs, combinés
Feux de croisement	
Feux de position 2/ dans le châssis	
Feux de position 2/ réflecteurs, blancs	Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés	Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop 2/ combinés	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ séparé	Parties dangereuses --
Phare marche arrière	2 réflecteurs rouges latéralement au centre
Equipement électr. Volts	
Mesure du bruit bB à	

Observations et exceptions .

- *) Essieu avant avec suspension par blocs en caoutchouc
Essieu arrière sans suspension. Admis selon décision DFJP du
- **) Longueur du timon : 2'450 mm.
- +) Largeur du véhicule : 2'500 mm - monter signe distinctif (2,30 m).

Dispositifs permettant d'élargir le véhicule à 3 m.
 Vitesse : lorsque la remorque est chargée 30 km/h (monter disque (30))
 lorsque la remorque n'est pas chargée 60 km/h.
 Marquage en noir-jaune : à l'avant et à l'arrière du châssis.

Lieu et date de l'expertise-type Schaanwald, 25.5.65

La Commission d'expertise-type