

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque BUNGARTZ + PESCHKE	P O N Y 8502 A	Fiche d'homologation n° CH <u>5115 02</u>
--	-------------------------------------	----------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "PONY" à l'avant du véhicule
 "8502 A" sur plaque du constructeur, à droite dans la cabine
 derrière la batterie
 "85" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur cadre
 Signe d'identification du moteur frappé "124" au centre, en haut sur carter du moteur derr. carburateur
 Constructeur **BUNGARTZ & PESCHKE GmbH, Hornbach (D) / Importateur: M. BOSCHUNG, Schmitten**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>au centre</u> [AV déclenchables Frein de service <u>méc.exp.int.câble/tringle, s.arbre d'entraînement</u> Frein auxiliaire <u>méc.à ruban externe</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>s.arbre d'entraînement</u> Transmission <u>boîte c.v.reversible méc.</u> Nombre vit. <u>6</u> Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AR = oui</u> Vitesse max. <u>25</u> km/h	MOTEUR Genre <u>cyl.opposés</u> temps <u>4</u> Marque <u>V W</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>1 2 4</u> Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>85,5</u> Course <u>69</u> Cylindr. <u>1584</u> cm ³ CV-Impot <u>8,07</u> CV-puls. <u>46</u> (DIN) à <u>3600</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>3600</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 867xØ 120</u>
--	---

CARROSSERIE Forme ouvert avec arceau de protection
 sur demande avec toit-abri Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>930</u>	AR <u>892</u>	§)
	Diam. braquage	G <u>4,5</u>	DR <u>5,2</u>	
Empattement	<u>1650</u>	/ / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>2450</u>	<u>1010</u>		
Largeur	<u>1110</u>	<u>1000</u>		
Hauteur	<u>2025</u>	<u>200</u>		
Porte à faux	AV	<u>330</u>	-	
	AR	<u>470</u>	<u>350</u>	
	lat.	-	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL	§)
A vide	<u>555</u>	-	<u>745</u>	<u>1300</u>	
Charge utile	-	-	-	-	
Total	-	-	-	<u>1300</u>	
Garantie fabr.	<u>1000</u>	-	<u>2040</u>	<u>2700</u>	
Dimens. pneus	<u>6-12 6PR</u>	-	<u>7.50-18 6PR</u>	-	
Charge p. essieu	<u>820</u>	<u>(3,75)</u>	<u>2040</u>	<u>(2,5)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble		-	-	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 6 v

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/BOSCH K21003 Feux de position 2/BOSCH K21003

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A

Essulo-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)

Feux stop - Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin [compte-tours

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail

Marque & type BUNGARTZ + PESCHKE
PONY 8502 A

Homologation n° CH 5115 02

Forme de la carr. ouverte

Places ass. : Total 1 (avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B
pesage cv 8,07

Charge utile Cylindrée 1584 cm³

Poids total Poids de -
l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 850185

§) Les dimensions, le poids et l'équipement diffèrent selon l'engin de travail monté sur ce véhicule; la voie et la largeur sont également variables; à contrôler.
L'équipement doit correspondre à l'OCE pour les 2 directions de marche; lorsque les feux montés à demeure sont cachés par l'engin de travail, des feux amovibles du même genre doivent être montés.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- lorsque des engins de travail sont utilisés, la charge sur l'essieu de direction doit atteindre au moins 20 % du poids de service du véhicule; le poids garanti sur les essieux ne doit pas être dépassé.
- feu clignotant-tournant exigé qu'avec l'équipement d'hiver.

Lieu et date de l'expertise
Bellach, 13.11.72

La commission d'expertise