

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie
Moto-Machine

Marque
GRUNDER

Désignation du type / Signe de reconnais.

3 6

Bordereau-type

N° **512**

Moyens de reconnaissance du type **Plaquette sur colonne de direction**
 N° de châssis frappé **Sur plaquette rivée sur colonne de direction**
 N° de moteur frappé **Sur plaquette soudée sur le réservoir**
 Constructeur du châssis **A. GRUNDER & Co., BINNINGEN (Basel)**
 Constructeur du moteur **A. GRUNDER & Co., BINNINGEN (Basel)**

MOTEUR

Marque et type **J**
 Genre **Vertical, sans soup.**
 Carburant **Benzine/Wh. Spirit**
 Nombre cyl. **1** Temps **2**
 Alésage **76** mm.
 Course **82** mm.
 C.V.-Impôt **1,894**
 Cylindrée totale **371** cm³
 C.V. frein **6**
 Refroidissement **Air**
 Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS

Nombre d'essieux **1**
 Entraînement sur **les 2 roues**
 1. Frein A main : **Mécanique, à ruban ext., sur poulie**
 2. Frein **---**
 3. Frein **---**
 Frein de remorque **---**
 Direction **Par mancherons réglables**
 Crochet de remorque **Cheville**
 Nombre de vit. avant **3 + surmultipliée**
 Vit. en 1^{re} vit. **en prise dir.**

CARROSSERIE

Constructeur **GRUNDER & Co.**
 Genre/Forme
Moto-machine
 Nombre de portes
 Nombre de places ass. **Total**
 Avant **Milieu** Arrière
 Nombre de places debout
 Pour motos : **Siège arrière**
 Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	kg.	370 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques : Dimension	7.50 - 16 4 Ply		simples / doublets
Capacité de charge (par pneu	kg.)	par essieu	kg.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque
 Feux de position
 Feux stop
 Indicateurs de direction : Syst.
 Avertisseur

Syst. anti-éblouissant
 Feux rouges
 Eclairage du N° de contr.
 Emplacement
 Essuie-glace

DIMENSIONS

Voie { avant 720 mm.
 arrière 720 mm.

Largeur hors-tout AV. 910 mm.

Empatement

Longueur hors-tout 2'510 mm.

Hauteur (non chargé) 960 mm.

Garde au sol 240 mm.

Porte à faux, arrière 1'660 mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) 440/540 mm.

Crochet de remorque (porte à faux) mm.

Diamètre de braquage ext. gauche m.

Diamètre de braquage ext. droite m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

Exécution conforme à l'Art. 38 RB

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

Lieu et date de l'expertise-type
 Marcelin s/Morges,
 le 16.12.1949

La commission d'expertises-types