

Véhicule agricole combiné	Marque B C S	Type 622/2A-88	Fiche d'homologation n° CH 5120 03
------------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "622/2A-88" à l'avant sur face supérieure du carter c.v.  
(frappé par l'importateur)

Numéro du châssis frappé à l'avant sur face supérieure du carter et sur plaquette du construct.  
Signe d'identification du moteur frappé "VT 88" à gauche sur carénage du ventilateur, plaquette rivée  
Constructeur BCS Motofalciatrici SpA, Milano(I) Importateur MERK AG, Maschinenfabrik, Dietikon

CHASSIS	Nombre d'essieu (2) 1	Nombre de roues (3) 2	Entraînement	avant	MOTEUR	Genre	bloc	Temps	4
Direction	s.r. AR (dir. à pied)	Assistance			Marque	ACME	Carbur.	B	
Frein de service	méc., à ruban intér., + à droite	2 leviers sép.			Type	VT 88			
Frein auxiliaire		indépendant			Position	avant	Nombre cyl.	1	
Frein stationn <sup>t</sup> .	idem		Frein pr. rem.		Alésage	88	Course	79	
Transmission	mécanique		Nombre vit.	4	Cylindr.	480 cm <sup>3</sup>	CV-Impot	2,44	
Blocage differ.	oui	Crochet rem.		Vitesse max.	CV-puiss.	15 (CUNA) à 3000	t/m		

CARROSSERIE	Forme	Chariot de travail ou	Nombre portes		Refroidissement	air			
		monoaxe	Toit ouvert		Bruit	81 dB (A) à 3000	t/m		
Nombre de places :	Total	1	AV		Amortissement bruit	1 pot			
			milieu			232 x Ø 90			

DIMENSIONS	Voie	AV	1040	AR	
	Diam. braquage	G	2,08	DR	
Empattement	1500	/	/	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	3250 (2640)				
Largeur	1700				
Hauteur	970				
Porte à faux	AV	1540			
	AR	210 (1100)			
	lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL	
	A vide	290	50	340	(sans siège)
Charge utile					300 kg
Total				340	
Garantie fabr.					
Dimens. pneus	4.50-19 2 PR		400 x 100	2 PR	
Charge p. essieu	560		250		
Poids maxi remorquable	de l'ensemble				kg

( ) = sans essieu/siège

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/BOSCH FE20 Feux de position 2/ds, feux deFeux de gabarit \_\_\_\_\_ croisementAvertisseur 1/ cornette à ballon Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 1/ à gauche sur Catadioptres AV=3, protectionbarre AR=2 s.barreEclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ + 1/s. siège Ø70

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. \_\_\_\_\_

AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR \_\_\_\_\_

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Vhc. agricole combinéMarque & type BCS 622/2A-88

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 5120 03Forme de la carr. Chariot de travail ou  
monoaxePlaces ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)Poids à vide 340 Carburant BCV 2,44Charge utile -- Cylindrée 480 cm<sup>3</sup>Poids total 340 Poids de  
l'ensemble \_\_\_\_\_**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :**\*) Vitesse maximum : 12,8 km/h à 3000 t/min au moteur.Plombage : 1 plomb à la vis de butée de plein gaz.Inscription dans permis de circulation, page 4 :- Dispositif de protection sur barre de coupe avec marquage jaune/noir.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 24.6.69

La commission d'expertise