

Machine de travail lourde	Marque B R A E N D L E	Type 1200 4 x 4	Fiche d'homologation n° CH 5122 01
------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "1200" et "All Wheel Drive" de chaque côté à l'avant

Plaquette du constructeur à gauche dans la porte avant

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant, latér, sur longeron et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "V 304" à droite, à l'av., au-dessous de l'ère sortie d'échappement
 Constructeur Carrosserie Tony Brändle, Wil/SG Importateur

<p>CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.t. les roues</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr, 2-circ., exp.int., av. assist. p. dépression</u> Frein auxiliaire <u>)</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn^t. <u>)méc., exp.int.s.r. AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>2 x 4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>AR=crochet</u> Vitesse max. <u>125</u> km/h</p>	<p>MOTEUR Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u> Marque <u>IHC</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>V-304</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>98,43</u> Course <u>81,76</u> Cylindr. <u>4974</u> cm³ CV-Impt <u>25,33</u> CV-puiss. <u>180</u> (DIN) à <u>4400</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>4400</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 630x130</u> Ø</p>
<p>CARROSSERIE Forme véhicule pour le service <u>du feu (fourgon)</u> Nombre portes <u>4 + 1 AR</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>7</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>4</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u></p>	

DIMENSIONS	Voie	
	Diam. braquage	
Empattement	<u>3560</u>	<u>(/ /)</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>5720</u>	<u>2000</u>
Largeur	<u>2050</u>	<u>1770</u>
Hauteur	<u>2100</u>	<u>1250</u>
Porte à faux	AV <u>790</u>	<u>-</u>
	AR <u>1570</u>	<u>1200</u>
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1390</u>	<u>-</u>	<u>1260</u>	<u>2650</u>
Charge utile	<u>210</u>	<u>-</u>	<u>1640</u>	<u>1850</u>
Total	<u>1600</u>	<u>-</u>	<u>2900</u>	<u>4500</u>
Garantie fabr.	<u>1700</u>	<u>-</u>	<u>2900</u>	<u>4500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50 R 16 C</u>	<u>-</u>	<u>12 PR</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>3000</u>	<u>(5.0)</u>	<u>3000</u>	<u>(5.0)</u>
Poids maxi remorquable	<u>6000</u> kg			

Machine de travail lourde	Marque BRAENDLE	Type 1200 4 x 4	Fiche d'homologation n° CH 5122 01
------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Amortissement du bruit : le compartiment du moteur, à gauche et à droite ainsi que le capot du moteur doivent être enduit resp. capitonné de matières insonorisantes.

Dispositif d'accouplement : la dernière traverse doit être renforcée.

Frein à main : la conduite du câble doit être déplacée au centre du véhicule.

St.-Gall, 4.2.71