

Chariot de travail (vhc.spécial) *)	Marque B A N T A M	Type S 6 2 6	Fiche d'homologation n° CH 5124 01
--	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "BANTAM" sur le contrepoids de la flèche
"S 626" sur plaquette du constructeur, dans cabine du conducteur.

Numéro du châssis frappé à l'AV, à gauche sous l'aile sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "5047" à l'AV à gauche derrière tube d'aspiration
Constructeur BANTAM-DIV. of KOEHRING, Waverly (USA) Importateur: AIMSA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>Orbitrol</u> Assistance <u>hydraulique</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>2</u> Marque <u>G M</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr.1-circ., exp.int.s.les 4 roues, av.assistance</u> Frein auxiliaire <u>vacuum-hydr.s.les 4 roues</u> [par dépression] Frein stationn. <u>hydr.à ressort sur roues AV</u>	Type <u>5047 -</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>98,42</u> Course <u>114,3</u> Cylindr. <u>3478</u> cm ³ CV-impot <u>17,7</u> CV-puiss. <u>125</u> (DIN) à <u>2800</u> t/m
Transmission <u>Automate</u> Nombre vit. <u>2</u> Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>25</u> km/h	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2860</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 600xØ 200</u> (**)
CARROSSERIE Forme <u>grue</u> Nombre portes <u>1</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2030</u>	AR <u>2030</u>
	Diam. braquage	G <u>15,7</u>	DR <u>15,1</u>
Empattement	<u>2740</u>	/ / /	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>9250</u>		
Largeur	<u>2450</u>		
Hauteur	<u>3600</u>		
Porte à faux	AV <u>5000</u>		
	AR <u>1510</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>9650</u>		<u>9310</u>	<u>18960</u>
Charge utile				<u>-</u>
Poids total	<u>9650</u>		<u>9310</u>	<u>18960</u>
Garantie fabr.	<u>10140</u>		<u>10140</u>	<u>20270</u>
Dimens. pneus	<u>16.00 - 24 16 Ply</u>			
Charge p. essieu	<u>10200 (3,2)</u>		<u>10200 (3,2)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

Diamètre de braquage mesuré au bout de la flèche: 19,9/19,3 m
Distance du volant vers l'avant: 5950 mm

