

Chariot de travail (vhc.spécial) \* Marque **BANTAM** S 628 Fiche d'homologation n° CH 5124 02

MOYENS D'IDENTIFICATION "BANTAM" sur contrepoids de la flèche  
 "S 628" sur plaquette du constructeur, à gauche, latéralement sur  
 tableau de commande dans la cabine du conducteur

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant sur longeron sous le garde-boue.  
 Signe d'identification du moteur frappé "5047" à gauche, à l'AV sur bloc-moteur, derrière tuyau d'aspirat  
 Constructeur **BANTAM-DIV of KOEHRING, Waverly(USA) / Importateur: AIMS A, Genève**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>2</u>
Direction <u>Orbitrol</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>G M</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>air compr. 2-circ. exp. int. s. toutes les roues</u>	Type <u>5047 - ....</u>
Frein auxiliaire <u>air compr. exp. int. s. toutes les roues, levier de</u>	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>***</u> [commande sép. dans cabine cond.]	Alésage <u>98,42</u> Course <u>114,3</u>
Transmission <u>automate</u> Nombre vit. <u>2</u>	Cylindr. <u>3478</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt <u>17,7</u>
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>25</u> km/h	CV-puiss. <u>125</u> (DIN) à <u>2800</u> t/m

**CARROSSERIE** Forme grus Nombre portes 1  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 1 ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS** Voie AV 2030 AR 2030  
 Diam. braquage G 15,7 DR 15,1  
 Empattement 2740 ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 9250  
 Largeur 2450  
 Hauteur 3600  
 Porte à faux AV 5000  
 AR 1510

<b>POIDS</b>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>9730</u>		<u>10560</u>	<u>20290</u> *)
Charge utile				
Total				<u>20290</u>
Garantie fabr.				<u>20600</u>
Dimens. pneus	<u>16.00-24 16PR</u>			
Charge p. essieu	<u>12000(4,0)</u>		<u>12000(4,0)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

∅ de braquage à la flèche: 19,9 / 19,3 m.  
 Distance du volant vers l'AV = 5950 mm. \*)

