

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	BOSCHUNG	BP 40 A	CH 5128 02
Constructeur	Marcel BOSCHUNG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitteln (CH)		
Identification	"BP 40 A" sur la plaque du constructeur		
Plaquette constr.	à l'avant, sous le siège du passager		
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le cadre du châssis		
Ident. du moteur	"126" à l'avant sur le bloc, sous le support de la dynamo (dans le sens de marche)		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	512118	Signes fixes dans code du type	BP 40 A

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	VW Type 126 A
Direction	mécanique ou hydrostatique avec assistance hydraul.	Construction	Boxer Temps 4
Transmission	inverseur de marche	Carburant	B Position centre
Nombre de vitesses	6 s. dem. 6+1 Entraînement (tes roues *)	Refroidiss.	air Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 1-circ., exp. int., sur roues AR	Alésage	85,5 Course 69
		Cylindrée	1584 CV-impôt 8,07
		Puissance en CV	40 DIN à t/min 3000
Frein auxiliaire	mécanique à ruban ext. sur roues AR	Bruit	79 dB/A à t/min 3000
Frein d'arrêt	identique au frein de secours	Silencieux	1 pot 710 x 130 x 80 (d'origine VW)
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	-
Contrôle 2 circ.	-	Déparallage	OCC, annexe B, ch. 3+4, genre "B+2"

Carrosserie		selon genre d'utilisation		Poids			
Nombre de portes	2	India. vit.		avant	arrière	total	
Ceintures sécurité		Rétroviseur	de chaque côté	740	700	1440	
Cale		Attelage		Charge utile			
Antivol				Poids total	740	700	1440
				Garantie fabr.	1200	2800	3500
Nombre de places	t 2 av. 2 centre ar			Dimens. pneus	175 R 14	7,50 - 16	(Variantes
				Ply / bar	- / 2,3	8 / 4,0	voir
				Charge	1485	2970	remarques)
				pour V max	30	30	
Dimensions	Int. ext.			Garantie poids remorquable avec frein			
Longueur	2740	Empattements	1750	Garantie poids remorquable sans frein			
Largeur	1180			Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	2020	Vole	av 980 ar 980	Poids remorquable testé			
Porte à faux	lat. av ar	Voies	av - ar -	Vitesse maximale selon le constructeur			25 ** km/h
	av 430 ar 560	Braquage	g 6800 d 6700	Vitesse maximale testée			25 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule				à 648 t/min à la prise de force et 3000 t/min au moteur **)			

Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	M (E)	Genre du véhicule	Chariot de travail
Feux de croisement	A (E) dans M	Marque et type	BOSCHUNG BP 40 A
Feux de position	R (E)	Homologation N°	CH 5 1 2 B 0 2
Feux rouges	-	Carrosserie	selon utilisation
Feux stop	-	Places	total 2 avant 2
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Poids à vide	1440 Carburant B
Catadioptres	av I (E) ar I (E)	Charge utile	- CV-impôt 8,07
Feux de gabarit	av I ar	Poids total	1440 Cylindrée 1584
Feux complément.			
Eclairage plaque	1 balais sans lave-glace		
Essuie-glace			
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 001 ou d'autres modèles expérimentés selon fiches d'homologation		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Pour immatriculation au titre de chariot à moteur, voir fiche d'homologation CH 4128 02

- *) Entretien : toutes roues, avant déclenchable et blocages de différentiel AV + AR
- **) Vitesse maxima : 25 km/h à 3000 t/min. au moteur; un appareil électronique " LIMITRON-Regler " limitant le nombre de tours, doit être monté à gauche, à l'intérieur du longeron, au-dessus du moteur.

Inscrire dans le permis de circulation:

Feu orange requis; ne peut être mis en fonction qu'en utilisation pour le service hivernal (CODE 116)
 Régulateur électronique "LIMTRON-Regler" plombé à la vis de réglage.

Chariot de travail

B O S C H U N G

B P 4 0 A

CH 5128 02

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.10.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,4 km/h, M6, iA 17,23 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 97,5 dB/A au régime de 3100 t/min

Complément du 25.10.79 à Bellach - PR

valable à partir d'octobre 1979 :

Poids garanti sur l'essieu avant: 1800 kg

Pneus AV : 175 SR 14 1800 (2,5) V-max. 25 km/h

Frein de service : action sur toutes les roues, limiteur agissant sur les roues arrière.

Complément du 09.01.81 /Ba

Modèle avec fraise à neige équipé d'un moteur de travail DEUTZ type F 4 L 912

Mesure du bruit selon l'OCE: Mesure à l'arrêt 82 dB/A à 2500 t/min.

Mesure de la fumée : Bacharach 3,0.