

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	B A R A L D I	F B 5 6 0 - D	CH 5138 01

Constructeur	<u>Fratelli BARALDI s.n.c., Modena / Italia</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "FB 560-D" devant le N° du châssis "FB 560-D" (seulement sur le châssis)
Plaquette constructeur	<u>à gauche, latéralement sur le chariot avant</u>
N° du châssis	<u>à gauche, latéralement sur la console du tableau de bord</u>
Identification du moteur	<u>"LDA 833" à l'avant, en haut sur carter du volant (importateur) + à gauche sur la soufflerie (plaquette)</u>
Importateur principal	<u>CESARE AGUSTONI, 6934 Bioggio / TI</u>
Véhicule homologué	<u>FB 560-D*9399*</u>

Châssis	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>
Direction	<u>hydrostatique, assistance hydraulique, articulée</u>
Transmission	<u>entraînement hydrostatique</u>
Nombre de vitesses	<u>2</u> Entraînement <u>toutes roues</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 1 circuit, à disques, sur toutes les roues</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur l'arbre à cardan</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier avec secteur</u>
Ralentisseur	<u>-</u>
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>

Moteur	<u>LCMBARDINI</u>	Type	<u>LDA 833</u>
Marque	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Construction	<u>D</u>	Position	<u>arrière</u>
Carburant	<u>air</u>	Nombre cylindres	<u>3</u>
Refroidissement	<u>100</u>	Course	<u>105</u>
Alésage	<u>2472</u>	CV-impôt	<u>12,59</u>
Cylindree	<u>34 DIN</u>	à l/min	<u>2350</u>
Puissance en kW	<u>75,0 dB/A</u>	à l/min	<u>1760</u>
Bruit à l'arrêt	<u>1 pot 500 x Ø 125 mm</u>		<u>x)</u>
Silencieux			
Mesure des gaz	<u>Bacharach = 4,0</u>		
Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie	<u>pelle chargeuse s.d. avec rétro-pelle *)</u>		
Nombre de portes		Compteur de vitesse	
Centures sécurité	av	ar	
Cale	<u>1/280x270x190 mm</u>	Retroviseurs	
Antivol			
Nombre de places	t <u>1</u> av.	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	<u>(4400)</u>	<u>4050</u>	Empattements <u>1250</u>
Largeur		<u>1520</u>	Essieu double av. ar.
Hauteur		<u>2550</u>	Voies av. <u>1105</u> ar. <u>1105</u>
Porte à faux	av	<u>1490</u>	Voies av. ar.
	ar	<u>(1660)</u>	ar.
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>2780</u>	Braquage Ø	g <u>5600</u> d <u>5600</u>
	<u>() = avec rétro-pelle</u>		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1280 (960)</u>	<u>1800 (2740)</u>	<u>3080 (3700)</u>
Charge utile	<u>() = avec pelle + rétro-pelle</u>		<u>+ lest ΔV</u>
Poids total			<u>3080 (3700)</u>
Poids garantis	<u>5000</u>	<u>5000</u>	<u>6000</u>
Pneus	<u>11.5/80-15.3</u>	<u>11.5/80-15.3</u>	
Pty / bar	<u>8 / 2,7</u>	<u>8 / 2,7</u>	
Charge pour V max	<u>3350</u>	<u>3350</u>	
Jantes	<u>30</u>	<u>30</u>	
	<u>9.0 x 15.3 acier</u>		
		<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
Gar poids remorquable avec/sans trein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>15</u>		<u>km/h</u>
testée <u>14.0</u> km/h à l/min. <u>2500</u> au moteur			<u>prise de force</u>

Equipement	§)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E) dans M
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av	AV- 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essue-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0802 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	B A R A L D I F B 5 6 0 - D	
Homologation	CH 5138 01	
N°		
Carrosserie	pelle chargeuse s.d. avec rétro-pelle	
Places	total 1	avant
Poids à vide	3080(3700)	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 12,59
Poids total	3080(3700)	Cylindrée 2472

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : livrable sur demande avec cabine partielle ou complète; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- x) Incorporisation : - le compartiment-moteur sur les côtés et par-dessus la transmission;
- le canal d'aspiration entièrement.
- §) Equipement : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs AV est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 137 - signalisation jaune/noir: la protection sur la pelle;
- 138 - protection : sur les dents de la pelle;
- 141 - assurer : la pelle par appui de 305 mm; les commandes de la pelle;

Inscriptions complémentaire pour le véhicule équipé de la rétro-pelle:

- 140 - les béquilles doivent être rentrées et assurées;
- 141 - assurer : replier la rétro-pelle sur la gauche; l'assurer par chafne et tendeur.

Lieu et date de l'homologation **Bioggio(TI), 25.08.83**
Sta/PR

Remplace FH CH **5138 01 du 25.08.83**
Identification / Berne, 29.11.83

Service fédéral d'homologation