

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque **CARELLO**
 Feux de position 1, dans le phare
 Feux stop
 Indicateurs de direction : Syst. —
 Avertisseur 1, électrique
 Syst. anti-éblouissant Bilux à capuchon (Inter. à main)
 Feux rouges 1, combiné
 Eclairage du N° de contr. 1, combiné
 1)

DIMENSIONS

Voie { avant — mm.
 arrière — mm.
 Largeur hors-tout AV. 670 mm.
 Empatement 1.300 mm.
 Longueur hors-tout 1.940 mm.
 Hauteur (non chargé) 950 mm.
 Garde au sol 150 mm.
 Porte à faux, arrière mm.
 Crochet de remorque (haut, dep. sol) mm.
 Crochet de remorque (porte à faux) mm.
 Diamètre de braquage ext. gauche m.
 Diamètre de braquage ext. droite m.

Dim. Intérieures
 Longueur du pont de charge mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur Intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

Brut d'échappement :
 Sans queue de poisson = 96 Phone
 Avec queue de poisson et spirale interne = 80 Phone

1) Eclairage du N° de contr. : Agrandir la fenêtre - Remplacer fenêtre en celluloïd par du verre ou du Plexiglas - Monter une ampoule de 5 watts.
 2) Echappement : Exiger queue de poisson à l'extrémité du tuyau d'échappement, de même que la spirale interne, laquelle doit être soudée (avant le pot d'échappement)

Lieu et date de l'expertise-type

Chasso, le 22.12.1949

La commission d'expertises-types