

Machine de travail  
lourde  
(vhc.spécial) +)Marque  
C A S E

W 20

Fiche d'homologation n°  
CH 5153 05

MOYENS D'IDENTIFICATION "W 20" de chaque côté sur capot moteur + préfixe au No du châssis  
(pas sur plaquette) + séparément sur plaquette du constructeur,  
à droite au-dessus du tableau de bord

Numéro du châssis frappé à droite au-dessus du tableau de bord (frappé par l'importateur)  
Signe d'identification du moteur frappé "A 401 BD" à gauche à l'AV sur bloc au-dessus démarr., plou.rivée  
Constructeur Cie des Tracteurs CASE, Vierzon (F) Imp.: Chemische Fabrik Schweizerhall, Bâle

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues  
Direction hydraulique avec assistance de secours  
Frein de service air compr.hydr.(air compr.=1-circuit \$)  
Frein auxiliaire mécanique (hydr.=2-circ.)disques s.t.les roues  
Frein stationn. disque, sur cardan AV, [+++]  
Transmission boîte c.v. sous charge Nombre vit. 2 paliers  
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 33+++ km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
Marque CASE Carbur. D  
Type A 401 BD  
Position arrière Nombre cyl. 6  
Alésage 104,8 Course 127  
Cylindr. 6571 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 33,47  
CV-puiss. 118 (DIN) à 2240 t/m  
Refroidissement eau  
Bruit 85 dB (A) à 2330 t/m  
Amortissement bruit 1/760xØ 160 \$)  
Bacharach: 4,5

CARROSSERIE Forme pelle Nombre portes 2  
Toit ouvert  
Nombre de places : Total 1 ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>9,4</u>	<u>9,7</u>
Empattement	<u>2750</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6250</u>		
Largeur	<u>2400</u>		
Hauteur	<u>3350</u>		
Porte à faux	AV	<u>2240</u>	
	AR	<u>1260</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4830</u>		<u>5220</u>	<u>10050</u>
Charge utile				<u>10050</u>
Total				<u>13550</u>
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	<u>17.5 - 25 XR type B</u>			
Charge p. essieu	<u>7800(3,0)</u>		<u>7800(3,0)</u>	<u>50</u> km/h
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg



Machine de travail  
lourde  
(vhc.spécial)

Marque  
C A S E

Type  
W 20

Fiche d'homologation n°  
CH 5153 05

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

§) Monté ou modifié par l'importateur:

- assistance de secours pour la direction
- frein auxiliaire et d'arrêt
- contrôle des circuits du frein de service
- protection contre le gel
- silencieux et insonorisation du compartiment du moteur
- avertisseur électrique
- feux et catadioptrés
- pare-boue et protection par-dessus les dents
- dégivreur
- rétroviseurs et miroirs d'angles
- manomètre d'air comprimé en kg/cm<sup>2</sup>.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité au moyen de 2 miroirs d'angles
- les feux prescrits doivent être montés
- protection sur les dents de la pelle
- marquage jaune/noir sur la protection et sur les pare-boue arrières.

Complément du 11.7.75 - Mi

Nouvel importateur: IBEA AG., Baumaschinen, 3425 Koppigen