

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	FIAT - BUCHER		215 DT		1965	5155-C	
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "215 DT" s.plaqu. à droite sur console sous réservoir + devant No vhc. (châssis) Carburant diesel Nombre de cylindres 2							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 614 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'135 cm³ Frein de remorque							
Dimensions ext. en mm :							
Temps 4		Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur 2'850	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 6		à broche assurée		Largeur 1'580-1'950	
Entraînement ttes roues		Vitesse en 1" 2		Vole avant 1'280		Hauteur 1'580	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 *)		Vole arrière 1'310-1'700		Empattement 1'750	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8,80		Porte à faux arr. 700	
Frein de service mécanique, à ruban, s.arbres Ritzel, roues AR/4 roues (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban, s.arbres Ritzel, roues AR/4 roues							
Dimensions int. en mm :							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	
A vide	530	625	1'155	Dimension	7.50-16	9.5/9-24	Longueur
	sans plato		forme AR	Charge pneu	750	735	Largeur
	sans lesté				4 Ply	4 Ply	Hauteur
				Tractor	Tractor Rancher		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position au centre			Marque du moteur FIAT			C.V. frein 20 IGM	
Alésage 85			Course 100			C.V. Impôts 5.78	
Forme de la carrosserie tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri							
Nombre de places: total 1 (avant milieu arr. ) Places debout							
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

sur demande:

2/ SIEM IGM 0764 PX	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV=	à l'avant des ailes AR (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace	
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	= 95 dB
Réfecteurs 2/ séparés, sur essieu AR ø 70	Rétroviseur	
Feu stop	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses	
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin		
Équipement électr. 12	Volts	
Mesure du bruit 82	bB à 2'200 t/min	+) )

Observations et exceptions

- \* ) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'200 t/min au moteur resp. 550 t/min à la prise de force.  
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1 plomb "BUCHER").
- + ) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole		FIAT - BUCHER		215 DT		1965	5155-C
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "215 DT" s. plaqu. à droite sur console sous réservoir + devant No vhc. (châssis) Carburant diesel Nombre de cylindres 2							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 614 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'135 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur	2'850
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 6		à broche assurée		Largeur	1'580-1'950
Entraînement	ttes roues	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2		Vole avant 1'280		Hauteur	1'580
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Vole arrière 1'310-1'700		Empattement	1'750
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8,80		Porte à faux arr.	700
Frein de service mécanique, à ruban, s. arbres Ritzel, roues AR/4 roues (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban, s. arbres Ritzel, roues AR/4 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	530	625	1'155	Dimension	7.50-16	9.5/9-24	Longueur
	sans plate		forme AR	Charge pneu	750	735	Largeur
	sans lesté				4 Ply	4 Ply	Hauteur
					Tractor	Tractor Rancher	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 20 IGM	
Alésage		85		Course 100		C.V. Impôts 5.78	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							