

Machine de travail lourde (vhc. spéc.)*	Marque CATERPILLAR	966 C	Fiche d'homologation n° CH 5156 02
--	-----------------------	-------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Type 966 C CH 5156 02" et "76 J" ou "42 J" en préfixe au No du châssis (frappé par l'importateur)

"76 J" = Montage aux USA sur plaquette du constructeur, à droite, sur le cadre
 "42 J" = Montage en Belgique derrière cylindre pour dispositif basculant

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur le cadre, derrière cyl. pr. dispositif basculant
 Signe d'identification du moteur frappé "D 333 C" à droite, sur le bloc, derrière filtre à huile
 Constructeur CATERPILLAR Tractor Co., Peoria (USA) importateur U. Ammann AG., Langenthal

<p>CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>hydr. articulée av. pompe compl. s. sortie boîte c.v.</u> Frein de service <u>1 circuit, à air comprimé</u> Frein auxiliaire <u>à ressort, sur toutes les roues</u> Frein stationn. <u>à ressort, sur toutes les roues</u> Transmission <u>conv. de couple + boîte planét.</u> nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>34</u> km/h</p>	<p>MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u> Marque CATERPILLAR Carbur. <u>D</u> Type <u>D 333 C</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>120,7</u> Course <u>152,4</u> Cylindr. <u>10457</u> cm³ CV-impot <u>53,25</u> CV-puiss. <u>170</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m</p>
--	--

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 2160 AR 2160
 **) Diam. braquage G 12,5 DR 12,7
 Empattement 3060 / (_____ / _____)

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	_____	_____
Largeur	<u>2870</u> *)	_____
Hauteur	<u>3520</u>	_____
Porte à faux AV	_____	_____
AR	<u>1560</u>	_____
lat.	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon l'engin de travail</u> **			
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>20000</u>
Dimens. pneus	<u>23,5-25 ou 20,5-25</u>			<u>16 PR</u>
Charge p. essieu	<u>12360 ou 10300</u>			_____
	de l'ensemble			_____ kg
Poids maxd remorquable	_____			_____ kg

Distance depuis le volant vers l'avant = > 3,0m *)

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 24 V

Feux de route 2/CARELLO IGM 0554 P

Feux de croisement 2/ id. Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit 2/ Jokon K11503 Feux de brouillard -

Avertisseur 1/ air comprimé Niv. sonore 103 (dB/A)

Essuie-glace 1/ air comprimé Lave-glace -

Feux arrières 2/BOSCH CH1083304 Catadioptrés AV= 2/ I (E)

Feux stop 2/ id. AR= 2/ I (E)

Eclair. plaque contr. 1/ au centre Plaque forme haute

Rétroviseur 2/extér. + 1/intér. + 2 miroirs d'angles

Indic. direction clign. 6/ disposition IV

AV 2/ 1 (E) latér. 2/ HELLA 12642 AR 2/ BOSCH CH 1 0833 04

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale d'arrêt: 450 x 280 x 300 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Mach. de travail lourde (vhc. spéc)

Marque & type CATERPILLAR 966 C

Homologation n° CH 5156 02

Forme de la carr. pelle chargeuse

Places ass. : Total 1 (1 avant)

Poids à vide sel. bullet, Carburant D

Charge utile pesage cv 53,25

Cylindrée 10457 cm³

Poids total Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = -

- *) Véhicule spécial: distance volant - avant du véhicule = > 3,0 m; largeur = 2870 mm.
- ***) Dimensions, poids: longueur, porte à faux depuis le volant vers l'avant et poids selon l'engin de travail. Doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.
- Conditions (à noter dans l'autorisation spéciale, OCR art. 78)

- Exécution de travaux sur la voie publique que dans des cas d'exceptions, avec autorisation de l'autorité cantonale (largeur 2870 mm).
- Surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité par 2 miroirs d'angles.
- Dispositif de protection avec marquage jaune/noir sur la pelle.
- Lors de courses sur la voie publique, les feux et clignoteurs, les garde-boue AR doivent être montés.

Remplace FH CH 5156 02

Direction, frein auxiliaire, équipement

(21.3.72)

Lieu et date de l'expertise

Langenthal, 24.09.68

11.11.68

25.10.71

La commission d'expertise

Machine de travail
lourde
(vhc.spécial)

CATERPILLAR

9 6 6 C

CH 5156 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 14.12.73 - Br

Identification du moteur: D 333 C ou 3306