

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

.m3

i-e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	dB/A		dB/A	/min	
16,36	82,0		77,0	1800	ach)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial)
 Marque et type CATERPILLAR 916
 Homologation No CH 5156 43
 Carrosserie pelle chargeuse

F

De fumée OCE annexe 3

b = 1,60 à 2280

/min

b =

/min

b =

/min

O

S Bacharach = 4,0

ECE-24

k =

/min

k =

k =

O + P

/min

/min

/min

Pompe d'injection CATERPILLAR

Places

total

1

avant

Poids à vide

8950

Charge utile

-

Poids total

8950

Carburant

Cylindree

CV-impôt

D

5210

26,53

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : distance volant vers l'avant du véhicule 4030 mm.
 **) Dimensions/poids : avec pelle, contenance 1,35 m3, largeur 2440 mm.
 +) Variante de pneus : 15.5 - 25 7100 (3,5) Vmax 50 km/h; jantes 12.00 - 25 déport 45 mm, acier.
 §) Equipement : la distance du sol des feux de position-, de croisement et la distance des clignoteurs latéraux depuis l'avant du véhicule sont admises pour raisons techniques; sortie de secours = vitre arrière avec cordon de rupture.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

125 - Autorisation spéciale obligatoire (14 - les manoeuvres difficiles miroirs d'angles min. 300 cm2);

137 - Signalisation jaune/noire : dispositif de protection selon code 138;

138 - Protection : sur les dents resp. la lame niveleuse de la pelle chargeuse;

141 - Assurer : les leviers de commande de la partie hydraulique de travail;

160 - Montage : les feux de gabarit à l'avant sur la protection des dents;

les supports des feux à l'arrière doivent être rabattus.

Lieu et date de l'homologation Langenthal, 13.+14.05.85

Juy

Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation