

DOCUMENTATION VHC. MOT. ++)

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole		FIAT - BUCHER		315		1965	5156-A
Caractéristiques: "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur. - "315" s. plaqu. au centre sur console sous direction + devant No vhc. (châssis) Carburant: diesel Nombre de cylindres: 4							
Constructeur du châssis: FIAT, Torino (I) - Importateur: BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé: à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé: à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur: 605 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'901cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur	3'250
Refroidissement	eau	Nombre vlt. avant		à broche assurée		Largeur	1'510-2'300
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant		Hauteur	1'450
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		20 *) Vole arrière		Empattement	1'920
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		oui		Diam. de braq.	6.60
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel						(2 pédales avec verrou)	
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	660	1'005	1'665	Dimension	5.50-16	10 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	450	940	Largeur
	avec	leste aux			4 Ply	4 Ply	Hauteur
	roues	avant		Rib	Tractor	AS Farmer	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes:			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur: FIAT		C.V. frein 35 IGM	
Alésage		82		Course: 90		C.V. impôts 9,68	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

Sur demande :

2/ CARELLO IGM 0726 P	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV= à l'avant des ailes AR: (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 92 dB
Réfecteurs 2/ séparés, sur essieu AR $\phi$ 70	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin	
Equipement électr. 24 Volts	
Mesure du bruit 84 bB à 2'500 t/min +)	

Observations et exceptions

- \* ) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.  
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1 plomb "BUCHER").
- + ) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.
- ++) Identification : "IGM 0309 OM" sur plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	F I A T - B U C H E R		3 1 5	1965	5 1 5 6 - A		
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur, - "315" s. plaqu. au centre sur console sous direction + devant No vhc. (châssis) Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé	à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres						
Type du moteur	605 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion						
Position du mot.	avant	Frein-moteur					
Cylindrée	1'901cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 6		à broche assurée			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2		Vole avant 1'200-1'900			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Vole arrière 1'315-2'015			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6.60			
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	660	1'005	1'665	Dimension	5.50-16	10 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	450	940	Largeur
	avec	leste aux			4 Ply	4 Ply	Hauteur
	roues	avant		Rib	Tractor	AS Farmer	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 35 IGM	
Alésage		82		Course 90		C.V. impôts 9,68	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1 (avant milieu arr. )			Places debout		
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							