

+)

DOCUMENTATION VHC. MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	FIAT - BUCHER		315 S		1965	5156-B	
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "315 S" s. plaqu. au centre sur console sous direction + devant No vhc. (châssis) Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 605 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'901 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm:	
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur 3'285	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 x 3 = 9		à broche assurée		Largeur 1'510-2'300	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	0,6	Vole avant	1'200-1'900	Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	20 *)	Vole arrière	1'315-2'015	Empattement 1'955	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,60		Porte à faux arr. 810	
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel						(2 pédales avec verrou)	
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm:
A vide	660	1'025	1'685	Dimension	5.50-16	10 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	450	940	Largeur
	avec	leste aux			4 Ply	4 Ply	Hauteur
	roues	avant			Tractor	AS Farmer	Haut. rdelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 35 IGM	
Alésage		82		Course 90		C.V. Impôts 9,68	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

Sur demande :

2/ CARELLO IGM 0726 P	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV=	à l'avant des ailes AR (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace	
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	= 92 dB
Réflecteurs 2/ séparés, sur essieu AR ϕ 70	Rétroviseur	
Feu stop	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses	
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin		
Equipement élect. 24	Volts	
Mesure du bruit 84	bB à 2'500 t/min	+))

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1 plomb "BUCHER").
- +) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.
- ++) Identification : "IGM 0309 OM" sur plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC. MOT. +)

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	FIAT - BUCHER		315 S		1965	5156-B	
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "315 S" s. plaqu. au centre sur console sous direction + devant No vhc. (châssis) Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 605 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'901 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur 3'285	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 x 3 = 9		à broche assurée		Largeur 1'510-2'300	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	0,6	Vole avant	1'200-1'900	Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	20 *)	Vole arrière	1'315-2'015	Empattement 1'955	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,60		Porte à faux arr. 810	
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	660	1'025	1'685	Dimension	5.50-16	10 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	450	940	Largeur
	avec	leste aux			4 Ply	4 Ply	Hauteur
	roues	avant			Tractor	AS Farmer	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 35 IGM	
Alésage		82		Course 90		C.V. Impôts 9,68	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1 (avant milieu arr.)			Places debout		
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

Sur demande :

2/ CARELLO IGM 0726 P	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV= à l'avant des ailes AR	(orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard	Essuie-glace	
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	= 92 dB
Rélecteurs 2/ séparés, sur essieu AR Ø 70	Rétroviseur	
Feu stop	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses	
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin		
Equipement électr. 24	Volts	
Mesure du bruit 84	bB à 2'500 t/min	+))

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1 plomb "BUCHER").
- +) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.
- ++) Identification : "IGM 0309 OM" sur plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise-type Niederwenningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type