

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Bordereau-type N°			
Tracteur agricole	FIAT - BUCHER		415	5157-A			
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "415" sur plaquette sur console au-dessus direction.- "IGM 0308 OM" s.plaq.constr. Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 615 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'270 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm.			
Temps	4	Transmission mécanique Crochet remorquage ;		Longueur 3'200			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 6 à broche assurée		Largeur 1'510-2'200			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 2	Voie avant 1'280-1'880	Hauteur 1'480			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)	Voie arrière 1'310-1'900	Empattement 1'920			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui	Diam. de braq. 6,60	Porte à faux arr. 800			
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel (2 pédales avec verrou)							
2 ^{ème} frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	710	1'035	1'745	Dimension	6,00-16	11 - 28	Longueur
Charge utile	avec	plateforme AR	Charge pneu	525	1'110		Largeur
Total	avec	leste aux		4 Ply	4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	roues	avant		Tractor	Tractor Rancher		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur		FIAT C.V. frein 45 IGM	
Alésage		85		Course		100 C.V. impôts 11,56	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

Sur demande :

2/ SIEM IGM 0764 PX	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin.
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV = à l'avant des ailes AR (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 94 dB
Réfecteurs 2/ sép. sur essieu AR 70 mm ϕ	Rétroviseur
Feu stop	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
sur demande : 1 lampe de travail avec lampe-témoin	
Équipement électr. 24 Volts	
Mesure du bruit 83 dB à 2'500 t/min. +)	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
A partir du numéro de châssis 731'797, équipé d'un limiteur du nombre de tours commandé électriquement. Les sorties de câbles de boîte à vitesse et le limiteur de tours doivent être recouverts de tôles et plombés.
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée.
(1 plomb "BUCHER")
- +) Pot d'échappement : FIAT - IGM SA 31 - 32

Remplace BT 5157-A du 15.7.65
limiteur du nombre de tours

Lieu et date de l'expertise-type Niederwenigen, 15.7.65
Niederwenigen, 20.8.68

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	FIAT - BUCHER		415	1965	5157-A		
Caractéristiques: "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "415" s.plaqu. s.console							
au-dessus direction.- "IGM 0308 OM" sur plaquette Carburant diesel				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 615 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'270cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 6		à broche assurée			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 2		Vole avant 1'280-1'880			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Vole arrière 1'310-1'900			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,60			
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel					(2 pédales avec verrou)		
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	710	1'035	1'745	Dimension	6.00-16	11 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	525	1'110	Largeur
	avec	leste aux			4 Ply	4 Ply	Hauteur
	roues avant			Tractor	Tractor Rancher		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 45 IGM	
Alésage		85		Course 100		C.V. Impôts 11,56	
Forme de la carrosserie tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri							
Nombre de places: total		1 (avant milieu arr.)		Places debout			
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

		Sur demande :	
	2/ SIEM IGM 0764 FX	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, symétriques	AV=	à l'avant des ailes AR (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	= 94 dB
Rélecteurs	2/ séparés, sur essieu AR Ø 70	Rétroviseur	
Feu stop		Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin			
Equipement électr.	24	Volts	
Mesure du bruit	83	dB à 2'500 t/min	+

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
- Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1 plomb "BUCHER").
- +) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	F I A T - B U C H E R		4 1 5	1965	5 1 5 7 -A		
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "415" s.plaqu. s.console							
au-dessus direction.- "IGM 0308 OM" sur plaquette Carburant diesel				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 615 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'270cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 6		à broche assurées			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 2		Vole avant 1'280-1'880			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Vole arrière 1'310-1'900			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,60			
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel					(2 pédales avec verrou)		
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, sur arbres Ritzel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	710	1'035	1'745	Dimension	6.00-16	11 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	525	1'110	Largeur
	avec	leste aux			4 Ply	4 Ply	Hauteur
	roues avant			Tractor	Tractor Rancher		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 45 IGM	
Alésage		85		Course 100		C.V. Impôts 11,56	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

		Sur demande :
	2/ SIEM IGM 0764 PX	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, symétriques	AV= à l'avant des ailes AR (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 94 dB
Réflecteurs	2/ séparés, sur essieu AR Ø 70	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin		
Equipement électr.	24 Volts	
Mesure du bruit	83 bB à 2'500 t/min +)	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1 plomb "BUCHER").
- +) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type