

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	F I A T - B U C H E R		4 1 5 D T S		5 1 5 7 - D		
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "415 DTS" s.plaquette s.console au-dessus direction.- "IGM 0315 OM" s.plaq.constr. Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 6 1 5 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 2'270 cm³ Frein de remorque							
Temps 4 Transmission mécanique Crochet remorquage :							
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 x 3 = 9 à broche assurée							
Entraînement ttes roues Vitesse en 1" 0,6 Voie avant 1'390							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 20 *) Voie arrière 1'310-1'900							
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 8,90							
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, s.arbres différentiel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, s.arbres différentiel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	890	1'065	1'955	Dimension	7.50-20	11 - 28	Longueur
Charge utile	avec	plateforme AR		Charge pneu	800	1'110	Largeur
Total	sans	leste			4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.				Power Impl	Tractor Rancher		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 45 IGM	
Alésage		85		Course 100		C.V. impôts 11,56	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

Sur demande :

2/ SIEM IGM 0764 PX	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV = à l'avant des ailes AR	(orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard	Essuie-glace	
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 94 dB	
Réflecteurs 2/ séparés, sur essieu AR ϕ 70	Rétroviseur	
Feu stop	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses	
sur demande : 1 lampe de travail avec lampe-témoin		
Equipement électr. 24 Volts		
Mesure du bruit 83 dB à 2'500 t/min +)		

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force. A partir du numéro de châssis 731'797, équipé d'un limiteur du nombre de tours commandé électriquement. Les sorties de câbles de boîte à vitesse et le limiteur de tours doivent être recouverts de tôles et plombés.
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée.
(1 plomb "BUCHER")
- +) Pot d'échappement : FIAT - IGM SA 31 - 32

Remplace BT 5157-D du 15.7.65
limiteur du nombre de tours

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65
Niederweningen, 20.8.68

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	F I A T - B U C H E R			4 1 5 D T S	1965	5 1 5 7 -D	
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "415 DTS" s.plaqu. s.console au-dessus direction.- "IGM 0315 OM" sur plaquette Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres							
Type du moteur 615 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'270 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:	Longueur 3'183		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 x 3 = 9		à broche assurée	Largeur 1'510-2'200		
Entraînement	ttes roues	Vitesse en 1 ^{re} 0,6		Voie avant 1'390	Hauteur 1'480		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'310-1'900	Empattement 1'863		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8,90	Porte à faux arr. 750		
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, s.arbres différentiel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, s.arbres différentiel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	890	1'065	1'955	Dimension	7.50-20	11 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR		Charge pneu	800	1'110	Largeur
	sans	leste			4 Ply	4 Ply	Hauteur
					Power Impl.	Tractor Rancher	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 45 IGM	
Alésage		85		Course 100		C.V. Impôts 11,56	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							

Sur demande :

2/ SIEM IGM 0764 PX	Indic. de direction 4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement Bilux, symétriques	AV=	à l'avant des ailes AR (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux AR (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace	
Feux arrières 2/ sur ailes arrières	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	= 94 dB
Réflecteurs 2/ séparés, sur essieu AR Ø 70	Rétroviseur	
Feu stop	Indicateur de vitesse	
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses	
sur demande: 1 lampe de travail avec lampe-témoin		
Equipement électr. 24	Volts	
Mesure du bruit 83	bB à 2'500 t/min	+))

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'500 t/min au moteur resp. 625 t/min à la prise de force.
Plombage : vis de limitation de plein-gaz du clapet d'entrée d'air assurée et plombée (1-plomb "BUCHER").

- +) Pot d'échappement: FIAT - IGM SA 31-32.

Lieu et date de l'expertise-type Niederweningen, 15.7.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	F I A T - B U C H E R		4 1 5 D T S		1965	5 1 5 7 -D	
Caractéristiques "FIAT-BUCHER" à l'avant sur grille du radiateur.- "415 DTS" s.plaqu. s.console au-dessus direction.- "IGM 0315 OM"sur plaquette Carburant diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur BUCHER-GUYER, Niederweningen (ZH)							
N° du châssis frappé	à l'arrière, à droite, sur carter du différentiel et sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant en haut sur le bloc-cylindres						
Type du moteur	615 - en ligne, vertical, avec chambre de précombustion						
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	2'270 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4		Transmission mécanique		Longueur 3'183		
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3 x 3 = 9		à broche assurée		
Entrainement	ttes roues		Vitesse en 1 ^{re} 0,6		Voie avant 1'390		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'310-1'900		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8.90		
Frein de service mécanique, à ruban extérieur, s.arbres différentiel (2 pédales avec verrou)							
2ème frein mécanique, à ruban extérieur, s.arbres différentiel							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	890	1'065	1'955	Dimension	7.50-20	11 - 28	Longueur
	avec	plateforme AR	Charge pneu	800	1'110		Largeur
	sans	leste		4 Ply	4 Ply		Hauteur
				Power Impl.	Tractor Rancher		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur F I A T		C.V. frein 45 IGM	
Alésage		85		Course 100		C.V. Impôts 11,56	
Forme de la carrosserie		tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri					
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie, sur les ailes							