

Catégorie

Moto

Marque

GILERA

Désignation du type / Signe de reconnais.

500cc SATURNO Sport *)

Bordereau-type

N° 516

Moyens de reconnaissance du type Désignation "500 Saturno" latéralement sur réservoir à essence
 N° de châssis frappé A gauche, sous la selle, sur tube de cadre
 N° de moteur frappé A gauche, sur carter moteur, sous la bougie
 Constructeur du châssis Moto GILERA S.p.a., ARCORE (Milano) Italia
 Constructeur du moteur Moto GILERA S.p.a., ARCORE (Milano) Italia

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type GILERA Saturno 500
 Genre Scupapes en tête
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 1 Temps 4
 Alésage 84 mm.
 Course 90 mm.
 C.V.-Impôt 2,540
 Cylindrée totale 498 cm³
 C.V. frein 22
 Refroidissement Air
 Empl. du moteur Dans cadre

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roue arrière (chaîne)
 1. Frein A pied : Mécanique (à tringle)
 sur roue arrière
 2. Frein A main : Mécanique (à câble et
 à tringle) sur roue avant
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction —
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 4
 Vit. en l^{re} vit. en prise dir. 134 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur GILERA, Arcore
 Genre/Forme Motocyclette
 Nombre de portes
 Nombre de places ass. Total 2
 Avant Milleu Arrière
 Nombre de places debout
 Pour motos : Siège arrière OUI
 Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	70 kg.	90 kg.	160 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	—	—	— kg.
Pneumatiques: Dimension	3.50 - 19	3.50 - 19	simples doublets
Capacité de charge (par pneu 255 kg.) par essieu	255 kg.	255 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque **CARDINI**
 Feux de position 1, dans le phare
 Feux stop
 Indicateurs de direction: Syst. —
 Avertisseur 1, électrique
 Syst. anti-éblouissant Bilux à capuchon (Int. à main)
 Feux rouges 1, combiné
 Eclairage du No de contr. 1, combiné
 Emplacement —
 Essuie-glace —

1)

DIMENSIONS

Vole { avant — mm.
 arrière — mm.

Largeur hors-tout AV. 690 mm.

Empatement 1.460 mm.

Longueur hors-tout 2.190 mm.

Hauteur (non chargé) 1.040 mm.

Garde au sol 100 mm.

Porte à faux, arrière mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) mm.

Crochet de remorque (porte à faux) mm.

Diamètre de braquage ext. gauche m.

Diamètre de braquage ext. droite m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) Modèle "Turismo": CV. frein = 18/4.500
 Compression = 5,5 : 1
 Pneumatiques = 3.25 - 19
 Charge maximum par pneu = 230 kg.
 Poids : AV 73 kg - AR 92 kg = 165 kg.

Brut d'échappement : Typ fort

Avec queue de poisson = 98 Phone

Avec queue de poisson et spirale

Interne = 98 Phone

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RS)

1) Relais du No. de contr. : Remplacer l'engtre celluloid par du verre ou du Plexiglas.

2) Echappement : Améliore par l'importateur qui montera un silencieux modifié.

A contrôler lors de l'expertise individuelle

Lieu et date de l'expertise-Type

Chiasso, le 22.12.1949

La commission d'expertises-types