

Chariot de travail (vhc.spécial) *)	Marque C L A A S	Mercator 60	Fiche d'homologation n° CH 5160 14
MOYENS D'IDENTIFICATION "CLAAS" à l'AV, à l'AR et latéralement sur véhicule "Mercator 60" de chaque côté sur capot de vidange de la paille et sur plaquette du constructeur, à droite, frontalement au-dessus ess. AV. "65" préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, frontalement au-dessus de l'essieu AV sous plaquette du constr. Signe d'identification du moteur frappé "6-354.." au-dessous de la pompe à injection (devant No du moteur) Constructeur Gebr. CLAAS GmbH, Harsewinkel (D) Importateur **			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction Orbitrol Assistance hydraulique		Marque PERKINS Carbur. D	
Frein de service méc.exp.int.s.arbres d'entraînement s.roues AV		Type 6-354..	
Frein auxiliaire,)méc. à cable, mâchoi- [2 pédales av.verrouillage		Position au centre Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)res ext.et int. sur arbre intermédiaire		Alésage 98,4 Course 127	
Transmission mécanique + variateur Nombre vit. 3 progressif		Cylindr. 5792 cm ³ CV-Impot 29,5	
Blocage differ. - Crochet rem. s.demande Vitesse max. 19 km/h		CV-puiss. 102 (DIN) à 2200 t/m	
CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 2300 t/m	
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1/pot 490x210x120	
		Mesure de la fumée: 3 Bacharach	
DIMENSIONS Vole AV 2440 AR 1380		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 12,0 DR 12,0		A vide 4500 1300 5800	
Empattement 3300 / / /		Charge utile	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 4500 1300 5800	
Longueur 8250		Garantie fabr. 4750 2500 7000	
Largeur 3450 *)		Dimens. pneus 18.4/15-26 8PR/11,5-15 6PR	
Hauteur 3900		Charge p. essieu 4530 (1,4) 2100 (1,5)	
Porte à faux AV 3100		de l'ensemble	
AR 1850		Poids max ¹ remorquable - kg	
lat.			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HELLA K 11103 Avertisseur optique -

Feux de croisement HELLA K 11103 Feux de position A (E)

Feux de gabarit AV= CH 1 1223 01 Feux de brouillard -

Avertisseur 1/BOSCH 0320 023 001 Niv. sonore 86 dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières R (E) Catadioptr. AR = I (E)

Feux stop - [C = I (E)

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 6/disposition IV

AV CH 1122301 latér. HELLA K12642 AR: 2a (E)

Feux de danger: HELLA 2RL002465-01

Lampes de travail: 2/séparées

Cale d'arrêt : 340 x 205 x 200

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (vhc.spécial)

Marque & type CLAAS Mercator 60

Homologation n° CH 5160 14

Forme de la carr. moissonneuse-batteuse

Places ass. : Total 1 (avant)

Poids à vide 5800 Carburant D

CV 29,5

Charge utile - Cylindrée 5792 cm³

Poids total 5800 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 65 000470

- *) Véhicule spécial: largeur totale 3450 mm
- ***) Importateurs : H. MEIER, Landmaschinen, Marthalen/ZH; LANDMASCHINEN AG, Bern-Bümpliz
ALLAMAND SA, Morges/VD; FRIED Landmaschinen AG, Koblenz/AG
- §) Equipement : hauteur des feux de croisement, position, clign. AV admise pour raisons techniques.

Inscrire en page 4 du permis de circulation:

- les diviseurs int. et ext. doivent être démontés;
- protection marquée jaune/noir obligatoire devant le dévidoir et les doigts releveurs;
- la table de coupe doit être assurée mécaniquement;
- les deux échelles lat. gauche doivent être relevées et assurées;
- les tables de coupe de plus de 3,50 m. doivent être démontées et transp. séparément;
- lorsque la largeur totale dépasse 3 m., feu tournant jaune obligatoire.
- marquage jaune/noir obligatoire sur canal d'évacuation et sur supports des feux AR.

Marthalen, 12.4.73