

Chariot de travail (Vhc.spécial) *	Marque C L A A S	Mercator 50	Fiche d'homologation n° CH 5160 15
MOYENS D'IDENTIFICATION "Mercator 50" de chaque côté sur capot arrière et sur plaque du constructeur, à l'avant à droite sous plateforme "57" devant le No de châssis			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, sous plateforme			
Signe d'identification du moteur frappé "236 UC" à droite à l'AR sur bloc au-dessus pompe d'alimentation			
Constructeur Gebr. CLAAS GmbH, Harsewinkel (D) Importateur Allmand SA, Morges **)			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement roues AV		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction Orbitrol, s. roues AR Assistance hydraulique		Marque PERKINS Carbur. D	
Frein de service méc. à exp. int., s. arbres de transm., 2 péd. avec		Type 236 UC (4-236)	
Frein auxiliaire)méc., à câble, [verrou., s. roues AV		Position centre Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)mâchoires intér. et extér., s. arbre interméd.		Alésage 98,4 Course 127	
Transmission variateur + boîte mécan. Nombre vit. 3		Cylindr. 3860 cm ³ CV-Impt 19,67	
Blocage differ. Vitesse max. 16,5 km/h (2200 t/min)		CV-puiss. 72 (DIN) à 2200 t/min	
CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 82 dB (A) à 2200 t/min	
Nombre de places : Total 1 ; AV ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1/pot 460xØ 132	
		Bacharach: 2,0	
DIMENSIONS Voie AV 2260 AR 1320		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,3 DR 12,2		A vide 4060 1160 5220	
Empattement 3300 (/ / /)		Charge utile 5220	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 7000	
Longueur 8140		Garantie fabr. 8,50-12 4PR	
Largeur 3400 *)		Dimens. pneus 18,4/15-26 8PR 8,50-12 4PR	
Hauteur 3450		Charge p. essieu 4530(1,4) 1420(2,0)	
Porte à faux AV 3020		de l'ensemble	
AR 1820		Poids max. remorquable kg	
lat.			
Distance depuis le volant vers l'AV = 2750			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HELLA K11103 Avertisseur optique

Feux de croisement Bilux Feux de position A(E)

Feux de gabarit Feux de brouillard

Avertisseur BOSCH 0320023001 Niv. sonore 86 (A)

Essuie-glace Lave-glace

Feux arrières R-S1 (E) Catadioptrés AV= I(E)

Feux stop latéral.+AR=IGM0972 C1

Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse

Indic. direction clign. schema IV

AV 1 (E) AV- latér. K 12651 AR 2a (E)

Feu tournant orange Lampe de travail 1/séparée

1 cale d'arrêt 390x230x180

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Chariot de travail (Vhc.spécial) *

Marque & type CLAAS Mercator 50

Homologation n° CH 5160 15

Forme de la carr. moissonneuse-batteuse

Places ass. : Total 1 (avant)

Poids à vide 5220 Carburant D
CV 19,67

Charge utile Cylindrée 3860 cm³

Poids total 5220 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 57006720

*) Véhicule spécial: largeur 3400 mm

**) Importateurs: Landmaschinen AG, Bern-Bümpliz; Fried Landmaschinen AG, Koblenz;
H. Meier, Landmaschinen, Marthalen/ZH.

§) Hauteur des feux de croisement admise pour raisons techniques.

Balissage jaune/noir: AV= sur 2 barres de protection, AR= sur canal d'évacuation et de chaque côté sur la table et sur les supports de feux arrière.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- les feux de position et les clignoteurs AV, démontables, doivent être montés sur la protection inférieure.
- les diviseurs int. et ext. doivent être démontés.
- 3 barres de protection (2 av. marquage jaune/noir) doivent être montées.
- la hauteur de la table de coupe doit être réglée selon le témoin visuel.
- le tube de vidange et les échelles latérales doivent être repliés et assurés.

Morges, 24.4.73