

Genre du véhicule Chariot de travail agricole (véhicule spécial) (*)	Marque de fabrique C L A A S	Type Dominador 68 (156)	Fiche d'homologation N° CH 5160 36
--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur CLAAS OHG, D-4834 Harsewinkel	sur la plaquette du constructeur "156"
Identification	devant le N° du châssis "156"
Plaquette constructeur	à droite, au-dessus de la roue avant, sur le cadre de la plateforme du poste de commande
N° du châssis	à l'avant, à droite, sur paroi avant, sous le poste de commande
Identification du moteur	"TW" devant le No du moteur, en haut sur le socle de la pompe à injection
Importateur principal	BACHER Landmaschinen AG, 4153 Keinach / MEIER MASCHINEN AG, 8460 Marthalen
Véhicule homologué	15 600 036

Châssis	
Nombre d'essieu	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique av. assistance hydraulique; s.r.AR
Transmission	mécanique avec variateur à commande hydraulique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, à expansion interne,
Frein auxiliaire	sur les arbres à pignons resp. les roues avant frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur roues AV
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Contrôle 2 circuits	-

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	6.3544 (TW)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	au centre/en travers
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	98,5	Course	127
Cylindrée	5804	CV-impôt	29,56
Puissance en kW	73,6 DIN	à t/min	2500
Bruit à l'arrêt	78,0	à t/min	1875
Silencieux	1 pot 500 x 210 x 110 mm		x)
Mesure des gaz	Eacharach = 2,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	moissonneuse-batteuse s.d. avec cabine §)		
Nombre de portes	1 (cabine)	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av - ar -		
Cale	1/610x200x330 mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 av - centre - ar -		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(7070)	8600	Empattements 3435 /
Largeur	(2590-2780)	3400	Essieu double av - ar -
Hauteur		4000	Voies av 2150 ar 2050
Porta à faux	av (1575)	3115	Voies av 2150 ar 2180
	ar -	2050	ar 2050 - 2070
Distance volant - vers l'avant du véhicule	2900	Braquage g 12900 d 12800	
	(1250)	() = véhicule de base	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	5100(3800)	1700(2200)	6800(6000)
Charge utile	() = pour le véhicule de base		
Poids total			
Poids garantis	6750	2820	9500
Pneus	18.4/15-30	11.5/80-15	+))
Ply / bar	10 / 1,8	8 / 2,7	
Charge pour V max	5630	3350	
Jantes	30	30	
	DW 14x30	9.00x15.3	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	20		km/h
testée 20 km/h à t/min 2600			au moteur prise de force

Équipement	§)	
Feux de route		
Feux de croisement		BOSCH CH 1 0821 02
Feux de position		A (E)
Feux rouges		R-SI (E)
Feux stop		
Clignoteurs	av	AV= 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	I
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		2+1/ lampes de travail avec lampe-témoin 1/ feu orange CH 1 2006
Essuie-glace		
Avertisseurs		BOSCH el 20016 avec/sans lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail agricole (véhicule spécial)		
Marque et type	C L A A S	Dominator 68	
Homologation			
N°	CH	5160 36	
Carrosserie	Moissonneuse-batteuse		
Places	total	1	avant
Poids à vide	6800(6000)	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	29,56
Poids total	6800(6000)	Cylindrée	5804

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Véhicule spécial : largeur dépassant 2500 mm.

+) Variante de pneus : AV = 23.1/18 - 26 10 PR 6490 (1,4) Vmax 30 km/h jantes DW 20x26, Voie = 2405 mm
AR = 12.5/80 - 18 6 PR 3580 (1,9) 30 km/h jantes 11x28, Voie inchangée

§) Équipement : la hauteur des feux de croisement, de position et la hauteur et la distance depuis l'avant du véhicule des feux clignotants AV-latéraux sont admises pour raisons techniques; lorsque le véhicule est équipé d'une cabine, les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

x) Insonorisation : - le compartiment-moteur; - latéralement à droite au-dessus du radiateur; - couvercle arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 115 - 1 feu orange obligatoire;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 136 - permis de conduire de la catégorie " F " obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: la poutre de protection à l'avant;
- 138 - protection : sur la faucheuse ou sur l'entrée avant;
- 139 - enlever : les diviseurs; les tables de coupe dépassant 3500 mm;
- 141 - assurer : les commandes de la partie hydraulique de travail; l'échelle remontée; la cheminée de vidange rentrée.