

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1		Genre du véhicule	Chariot de travail agricole (véhicule spécial)		
m3	38,79	82,5	73,5	1875	ab)	Marque et type	CL A A S Dominator 86		
						Homologation No CH	5160 39		
						Carrosserie	moissonneuse batteuse		
F	G	H	J	R					
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places	total	1	avant	
b = 0,80 à 2400 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids à vide	7950	Carburant	D	
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Charge utile	-	Cylindrée	5672	
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	Poids total	7950	CV-impôt	28,89	
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : tôle latérale à gauche près du moteur hydraulique avec plaques insonorisantes (3 env. 300x220 mm).
(montage importateur)
- *) Véhicule spécial : largeur.
- +) Variante de pneus : AV = 28.1 - 26 12 PR 8100 (1,4) Vmax 25 km/h)
AR = 5.00 - 22.5 8 PR 7750 (2,2) 30 km/h) d'autres variantes de pneus sont possibles
14.5 - 20 14 PR 6900 (4,25) 30 km/h) avec Speed- et Load-Index équivalents.
14.5/75 - 20 8 PR 5060 (3,2) 30 km/h)
- §) Carrosserie : sur demande avec cabine; sur demande avec cueilleur de maïs (code 167); contrôler les dimensions, l'équipement, le comportement de freinage; la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs AV-latéraux est admise pour raisons techniques; dégivreur exigé.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
115 - feu orange obligatoire (pour largeur supérieure à 3000 mm);
125 - autorisation spéciale obligatoire;
136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
137 - signalisation jaune/noir: panneaux ou fanions à l'avant et à l'arrière (largeur du véhicule);
138 - protection : sur l'ouverture d'alimentation;
139 - enlever : les tables de coupe dépassant 3500 mm de largeur;
141 - assurer : les leviers de commande de la partie hydraulique de travail; l'échelle repliée;
la cheminée de vidange rentrée au moyen d'un levier avec verrou intégré;
167 - carrosserie interchangeable: moissonneuse ou hache-paille.

Lieu et date de l'homologation Harsewinkel (D), 08.05.84 Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation