

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A min-1				
b3	38,79	84,0	74,0	1875	ab)	Genre du véhicule	Chariot de travail agricole (véhicule spécial)	
						Marque et type	CLAS Dominator 96	
						Homologation No CH	5160 40	
						Carrosserie	moissonneuse batteuse	
F	G	H	J	R		Places	total	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24							
b = 2,00 à 2375 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		
b = 2,50 à 1900 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	8300
b = à min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Carburant	D
O	O+P						Charge utile	-
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH						Poids total	8300
							CV-impôt	28,89

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : volets de droite et de gauche près du variateur avec plaques insonorisantes (12 pièces à env. 300x250 mm);
tôle latérale à gauche près de la pompe hydraulique. (montage importateur)
- * Véhicule spécial : largeur.
- + Variante de pneus : AV = 28.1 - 26 12 PR 8100 (1,4) Vmax 25 km/h)
24.5 - 32 10 PR 7500 (1,4) 30 km/h)
AR = 5.00 - 22,5 8 PR 7750 (2,2) 30 km/h) d'autres variantes de pneus sont possibles
14.5 - 20 14 PR 6900 (4,25) 30 km/h) avec Speed- et Load-Index équivalents
14.5/75 - 20 8 PR 5060 (3,2) 30 km/h)
- § Carrosserie : sur demande avec cabine; sur demande avec cueilleur de maïs (code 167); contrôler les dimensions,
Equipement les poids, la charge sur l'essieu arrière (20 %), la charge des pneus, l'équipement, le comportement de freinage; la hauteur des feux de croisement, de position et des oignons AV-latéraux est admise pour raisons techniques; dégivreur exigé.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
115 - feu orange obligatoire (pour largeur supérieure à 3000 mm);
125 - autorisation spéciale obligatoire;
136 - permis de conduire de la catégorie "F" obligatoire;
137 - signalisation jaune-noir: panneaux ou fanions à l'avant et à l'arrière (largeur du véhicule);
138 - protection : sur l'ouverture d'alimentation;
139 - envelopper : les tables de coupe dépassant 3500 mm de largeur;
141 - assurer : les commandes de la partie hydraulique de travail; l'échelle repliée;
la cheminée de vidange rentrée au moyen d'un levier avec verrou intégré;
167 - carrosserie interchangeable; moissonneuse ou hache-paille.

Lieu et date de l'homologation Harsewinkel (D), 08.05.84 Remplace la fiche d'homologation du Schö/PR

Service fédéral d'homologation