

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
h/m3		38,81	84,0	74,0	1875	ab)ac)		Genre du véhicule <u>Chariot de travail agricole (véhicule spécial)</u>		
								Marque et type <u>C L A A S Dominator 76 H</u>		
								Homologation No CH <u>5160 43</u>		
								Carrosserie <u>moissonneuse-batteuse</u>		
F	G	H	J	R						
De fumées OCE annexe 3		ECE-24						Places		
b = 3,70 à 2375	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	total	1	avant
b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	Poids à vide	8900	Carburant
b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	Charge utile	-	Cylindrée
O	O+P							Poids total	-	CV-impôt
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection BOSCH								D
										5672
										28,89

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Véhicule spécial : largeur.

x) Insonorisation : voir fiche complémentaire I.

+) Variante de pneus : AV = 18.4 - 30 12 PR 6780 (2,3) Vmax 30 km/h
 AR = 11.5/80 - 15 6 PR 2820 (2,0) 30 km/h
 ou d'autres pneus équivalents (art. 13/1, OCE).

§) Equipement : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

115 - Feu orange obligatoire;

125 - Autorisation spéciale obligatoire;

136 - Permis de conduire de la cat. "FM" obligatoire;

137 - Signalisation jaune/noir: la poutre de protection avant; les supports des feux à l'arrière;

138 - Protection : poutre de protection sur l'ouverture du canal d'alimentation;

139 - Enlever : les tables de coupe dépassant 3500 mm;

141 - Assurer : l'échelle relevée; la cheminée de vidange repliée; la conduite automatique en terrain incliné doit être libérée et le cylindre hydraulique assuré par 4 renforts;

167 - Carrosseries interchangeables

Chariot de travail
agricole
(véhicule spécial)

C L A A S

Dominator 76 H (084)

CH 5160 43

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.11.84 à Ménières - Schö/PR

Insonorisation:

- les deux couvercles du moteur ainsi que le compartiment-moteur à l'avant, garnis de matière absorbante;
- le carénage devant la pompe hydraulique, à gauche, latéralement à l'avant, garni de matière absorbante;

Les parties suivantes de la carrosserie sont garnies de plaques absorbantes d'environ 220 x 300 mm:

- le couvercle gauche latéral, avec 4 plaques + 1 de 220 x 150 mm;
- le carénage gauche, au-dessus et après le couvercle latéral, avec 4 plaques;
- le couvercle à droite, avec 6 plaques;
- le carénage devant le couvercle latéral de droite, avec 3 plaques;
- le carénage après le couvercle latéral de droite, avec 4 plaques;
- le carénage à droite, devant l'entrée d'air de refroidissement, avec 5 plaques de diverses dimensions.