

Genre de véhicule 52) Chariot de travail agricole (véhicule spécial) *	Marque de fabrication C L A A S	Type Dominator 114 CS (142)	Fiche d'homologation No CH 5160 44
--	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Constructeur CLAAS OEG, D-1834 Harsewinkel
 Identification sur la plaquette du constructeur "142"
numero du châssis "142....."
 Plaquette du constructeur à droite, au-dessus de la roue AV, sur le cadre de la plateforme du poste de commande
 Numero du châssis à l'avant à droite, sur la paroi avant sous le poste de commande
 Identification du moteur "CM 421" à gauche, à l'avant sur le bloc (plaquette)
 Importateur RACHER Landmaschinen AG, 4253 Liesberg / MEIER Maschinen AG, 8460 Marthalen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>MERCEDES-BENZ</u>	Type	<u>CM 421</u>
Suspension <u>-</u>	Construction <u>V</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>hydrostatique, assistance hydr., sur roues arrière</u>	Carburant <u>D</u>	Position	<u>centre</u>
Entraînement <u>sur les roues avant **)</u>	Réfrigérissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>6</u>
Frein de service <u>hydraulique, tambours, sur les arbres à pignons resp. sur roues AV, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage <u>128</u>	Course	<u>142</u>
	Cylindres <u>10958</u>	CV-impôt	<u>55,81</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur l'arbre de transmission resp. sur roues AV</u>	Puissance en kW <u>163 DIN</u>	à /min	<u>2300</u>
	Couple max. Nm <u>770</u>	à /min	<u>1800</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>l = 490x220x100 mm</u>		
Ralentisseur <u>-</u>			
Contrôle 2 circuits <u>-</u>			

Carrosserie/Equipement <u>poissonneuse-batteuse</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>7130</u>	<u>4020</u>	<u>11150</u>
Centures sécurité avant <u>-</u>	Répartition charge	<u>7130</u>	<u>4020</u>	<u>11150</u>
Cale <u>600x300x200mm</u>		<u>10000</u>	<u>4500</u>	<u>13000</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garantis	<u>24,5 - 32</u>	<u>500/60 - 22,5</u>	
Réservoir carburant <u>1/acier, 400 litres</u>	Pneus	<u>10 / 1,4</u>	<u>8 / 2,0</u>	
Avertisseur <u>HELLA 2C011 (E1)</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>7900</u>	<u>6900</u>	
	Charge	<u>30</u>	<u>30</u>	
Nombre de places total <u>1</u> av. _____ centre _____ ar _____	pour Vmax	<u>14.00 x 22,5</u>		
	Jantes	<u>DW 21 x 32</u>		

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		<u>7930</u>	Empattement	<u>3650</u>		
Largeur <u>(3050-3500)</u>		<u>3250</u>	Essieu double av		ar	
Hauteur		<u>3870</u>	Voie	av <u>2630</u>	-	<u>2780</u>
Porte à faux avant		<u>1850</u>	Voie	ar <u>2600</u>	-	<u>2900</u>
Porte à faux arrière		<u>2430</u>	Braquage Ø	g <u>16500</u>	d	<u>15000</u>
Garde au sol	à vide		en charge			

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
	<u>4260 / 2600</u>	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	-	
Charge garantie sur le toit	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25,0</u>	km/h
testée <u>26,0</u> km/h à /min <u>2400</u>	moteur	-
		prise de force

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

h/m3

i-e

38,41

Au passage

dB/A

87,0

Mesure à l'arrêt

dB/A /min

78,0 1725

Remarques

aa)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Chariot de travail agricole (véhicule spécial)Marque et type C L A A S Dominator 114 GSHomologation No CH 5160 44Carrosserie moissonneuse-batteuse

F

De fumée OCE annexe 3

G

ECE-24

H

J

R

b = 2,40 à 2185 /min k = à /min k = à /min

b = 2,10 à 2000 /min k = à /min k = à /min

b = à /min k = à /min k = à /min

O O+P

S Bacharach = 3,0

Pompe d'injection

BOSCH

Places total 1 avantPoids à vide 11150 Carburant DCharge utile - Cylindrée 10958Poids total 11150 CV-impôt 55,81

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur
- **) Entraînement : livrable sur demande avec l'essieu AR entraîné (hydrostatique).
- +) Insonorisation : le dos de la cabine pourvu de matériau insonorisant.
- ++) Variante de pneus : AV = 28,1 - 26 12 PR 7570 (1,4) Vmax 30 km/h
(ou d'autres variantes de pneus possibles selon Load- et Speed-Index)
- §) Ausrüstung : la distance du sol des feux de croisement et de position ainsi que des clignoteurs de direction avant est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

115 - feu orange obligatoire;

125 - autorisation spéciale obligatoire;

136 - permis de conduire de la cat. "F" obligatoire;

137 - signalisation jaune/noire: panneaux ou fanions de marquage à l'AV et à l'AR, l'échelle d'accès;

138 - protection : sur l'ouverture d'alimentation;

139 - enlever : la table de coupe;

141 - assurer : les leviers de commande de la partie hydraulique de travail, l'échelle d'accès relevée;
la cheminée de vidange.Lieu et date de l'homologation Bellach, 27.6.85 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

37