

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque COVENTRY CLIMAX	Type 40 D A . . . *)	Fiche d'homologation n° CH 5167 02
--	----------------------------------	--------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "CLIMAX" à l'arrière du vhc. & s. plaquette constructeur, à l'avant, en haut sur tableau de bord, plaquette rivée
 *) "40 D A . . ." sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à gauche later. s. partie sup. du longeron et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "203 U" à droite later. à l'avant s. bloc-moteur (frappé)
 Constructeur **COVENTRY CLIMAX Engines Ltd (GB)** Importateur **A I M S A. GENEVE**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant
 Direction au centre Assistance hydraulique
 Frein de service hydraulique, 1-circuit, exp. int. s. roues avant
 Frein auxiliaire méc. exp. int. av. Ralentisseur -
 Frein stationn. levier excentrique, tringle, s. roues avant
 Transmission mécanique *) Nombre vit. 2
 Blocage differ. - Crochet rem. broche Vitesse max. 20 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque PERKINS Carbur. D
 Type 203 U
 Position à l'arrière Nombre cyl. 4
 Alésage 91,44 Course 127
 Cylindr. 3336 cm³ CV-Impt 16,99
 CV-puiss. 65 (SAE) à 2250 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 83 dB (A) à 2450 t/m³
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
380 x 110 mm Ø

CARROSSERIE Forme Élévateur Nombre portes -
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>4.25</u>	DR <u>4.20</u>
Empattement	<u>1530</u> / (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>3360</u>	
Largeur	<u>1125</u>	
Hauteur	<u>2200</u>	
Porte à faux	AV <u>1400</u>	
	AR <u>430</u>	
	lat. <u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>1610</u>		<u>2010</u>	<u>3620</u>
Charge utile				<u>-</u>
Total	<u>1610</u>		<u>2010</u>	<u>3620</u>
Garantie fabr.				<u>5639</u>
Dimens. pneus	<u>7.00-12 12 PR / 6.50-10 10 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>3900 (8.0)</u>		<u>2330 (6.5)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de croisement (2/permanents CH 1 0822 01
BOSCH K21003 Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 83 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/BOSCH K 13216 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin
 AV o=HELLA K12716 latér. - AR o=2/BOSCH K13216
 Avert. clign. - Lampes de travail -
1 cale d'arrêt 250 x 150 x 150

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type COVENTRY CLIMAX
40 DA
 Homologation n° CH 5167 02
 Forme de la carr. Elévateur
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 3620 Carburant D
CV 16,99
 Charge utile -- Cylindrée 3336 cm³
 Poids total 3620 Poids de
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No. de châssis du vhc. expertisé: 7006170
7012137

*) Désignation du type : 40 DA 1041 = embrayage monodisque à sec
 986 = embrayage monodisque humide
 984 = convertisseur de couple

Inscription dans permis de circulation, page 4 :

-La fourche élévatrice doit être recouverte à l'avant et sur les côtés d'une protection adéquate balisée jaune-noir.

Lieu et date de l'expertise

GENEVE, 29.7.1970 / 22.2.71

La commission d'expertise