

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque COVENTRY CLIMAX	Type 70 D A / T 1021	Fiche d'homologation n° CH 5167 05
--	----------------------------------	--------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "CLIMAX" à l'arrière du vhc. et s. plaquette constructeur, à l'avant en haut s. tableau de bord, plaquette rivée.
"70 DA/T 1021" sur plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à gauche later. s. partie sup. support cylindre de commande & s. pl. constr.
Signe d'identification du moteur frappé "2701 E" à droite later. en haut s. bloc vers fixation démarreur
Constructeur **COVENTRY CLIMAX Engines Ltd. (GB)** Importateur **A I M S A, GENEVE** [Importat.]

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s. roues avant
Direction ZF-Hydro au centre av. assist. hydraulique
Frein de service Hvdr. 1-circuit, exp. int. s. roues avant
Frein auxiliaire (Méc. exp. int. levier) Ralentisseur
Frein stationn. av. excentrique, exp. int. s. roues avant
Transmission mécanique Nombre vit. 1 vitesse
Blocage differ. Crochet rem. broche Vitesse max. + km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque FORD (GB) Carbur. D
Type 2701 E
Position à l'arr. Nombre cyl. 4
Alésage 104,8 Course 114,9
Cylindr. 3964 cm³ CV-Impôt 20,18
CV-puiss. 72 (DIN) à 2250 t/m
Refroidissement Eau
Bruit 84 dB (A) à 2500 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappem^t
460 x 110 mm Ø

CARROSSERIE Forme Elévateur Nombre portes -
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu 1 ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Vole AV 1225 AR 1065
Diam. braquage G 5,55 DR 5,62
Empattement 1880 (/ /)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 3910
Largeur 1690
Hauteur 2450
Porte à faux AV 1500
AR 530
lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide 2910 - 2810 5720
Charge utile - - - -
Total 2910 - 2810 5720
Garantie fabr. - - - 8776
Dimens. pneus 7.50-15 14 PR/7.00-12 12 PR
Charge p. essieu 3920 (4,0) 3900 (8,0)
de l'ensemble
Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

2/permanents CH 1 0822 01
 Feux de croisement (BOSCH K21003) Feux de position 2/ds.phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 87 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/BOSCH K 13216 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin
 AV0=HELLA K12716 latér. AR 0=2/BOSCH K13216
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Cale d'arrêt : 1/350 x 200 x 150

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type COVENTRY CLIMAX
70 DA/T 1021
 Homologation n° CH 5167 05
 Forme de la carr. Elévateur
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 5720 Carburant D
 CV 20,18
 Charge utile -- Cylindrée 2964 cm³
 Poids total 5720 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 7006180

+) Vitesse maximum : 18,5 km/h à 2500 t/min. au moteur.

Plombage : 1 plomb à la vis de butée plein de gaz.

Inscription dans permis de circulation, page 4:

-La fourche élévatrice doit être recouverte à l'avant et sur les côtés d'une protection adéquate balisée jaune-noir.

Lieu et date de l'expertise

GENEVE, le 27.7.1970 / 22.2.71

La commission d'expertise

ck