

DOCUMENTATION

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	WEISSER		PSTA / 0,75		1965	5179	
Caractéristiques Plaquette du constructeur et de l'importateur sur paroi avant. "TYPE PSTA" -							
"0,75" sur plaquette de l'importateur			Carburant		Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis Hubert Weisser K.-G., Bräunlingen/Schwarzwald (D) - Imp. AVA, M. Boschung,							
N° du châssis frappé à l'avant, à gauche sur le cadre + sur plaquette					Schmitten (FR)		
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Dispositif remorquage			Longueur 3'050	
Refroidissement	Nombre vit. avant		anneau ou rotule			Largeur 1'640	
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'400		Hauteur 1'320		
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'080	
Frein de service mécanique, par inertie, câble, sur les 2 roues, avec blocage de recul et							
2ème frein mécanique, action sur frein de service, avec arrêt (dispos. de sécurité							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	30	1'170	1'200	Dimension	6.70-13		Longueur
Charge utile	timon		-	Charge pneu	625		Largeur
Total			1'200		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.		1'200	1'200				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur JLO		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. Impôts	
Forme de la carrosserie remorque épandeuse de sel							
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)				Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		2 clignoteurs combinés avec feux stop (orange)
Feux de position	2/ à l'avant sur ailes	
	2/ réflecteurs, (blanc) \varnothing 50 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ sous feux stop + clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon : 1'920 mm.

timon HAHN type ABV 12/DZ

essieu HAHN type 564, garantie 1'200 kg

moteur de travail JLO type L 35 = 74 dB (échappement vers la gauche) ou moteur électrique.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 5.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Remorque de travail	WEISSER		PSTA / 0,75		1965	5 1 7 9	
Caractéristiques Plaquette du constructeur et de l'importateur sur paroi avant. "TYPE PSTA" -							
"0,75" sur plaquette de l'importateur			Carburant		Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis Hubert Weisser K.-G., Bräunlingen/Schwarzwald (D) - Imp. AVA, M. Boschung,							
N° du châssis frappé à l'avant, à gauche sur le cadre + sur plaquette					Schmitten (FR)		
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif remorquage		Longueur	3'050	
Refroidissement	Nombre vit. avant		anneau ou rotule		Largeur	1'640	
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'400		Hauteur	1'320	
Nombre d'axes 1 av. suspén.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'080	
Frein de service mécanique, par inertie, câble, sur les 2 roues, avec blocage de recul et							
2ème frein mécanique, action sur frein de service, avec arrêt dispos. de sécurité							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	1'170	1'200	Dimension	6.70-13		Longueur
Charge utile	timon		-	Charge pneu	625		Largeur
Total			1'200		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.		1'200	1'200				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur JLO		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie remorque épandeuse de sel							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		2 clignoteurs combinés avec feux stop (orange)
Feux de position	2/ à l'avant sur ailes	
	2/ réflecteurs, (blanc) Ø 50 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ sous feux stop + clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon : 1'920 mm.

timon HAHN type ABV 12/DZ

essieu HAHN type 564, garantie 1'200 kg

moteur de travail J10 type L 35 = 74 dB (échappement vers la gauche) ou moteur électrique.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 5.8.65

La Commission d'expertise-type