

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A G R I A		4 0 0 0 S		1965	5 1 8 2	
Caractéristiques "4000 S" sur plaquette du constructeur, à droite en haut sur carter du moteur.-							
"64" premiers chiffres du No du moteur			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen (BE)							
N° du châssis frappé à l'avant, en bas sur le carter + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur le bloc derrière le carburateur							
Type du moteur 64 -							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	98 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Dispos. remorquage		Longueur 1'420	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 3		à broche				Largeur 600/ 650
Entraînements les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re} 2.5- 3	Voie avant 400 resp. 450		Hauteur réglable		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 12 - 12.5		Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel aucun		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service aucun (poids du véhicule = 60 kg)							
2ème frein							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide			60	Dimension	4.00-8 AM	ou 6-6 AM	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	190	3.50-8 AM	Largeur
Total			60		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			160				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction		à mancherons		Marque du moteur AGRIA		C.V. frein 4.2 DIN	
Alésage		50		Course 50		C.V. Impôts 0.50	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque				Indic. de direction
Feux de croisement	1/ HELLA	LEJ 80/1	15 W	
Feux de position				
Phare brouillard				Essuie-glace
Feux arrières				Avertisseur cornet
Réflecteurs	1/ vers l'AV (blanc)	∅ 70		Rétroviseur
	1/ vers l'AR (rouge)	∅ 70		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle				Parties dangereuses
Phare marche arrière				
Équipement électr.	6	Volts	/ volant magnétique	18 W
Mesure du bruit	82	bB à	5'000 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : pas nécessaire.

Echappement : modifié vers l'avant par l'importateur.- Un dispositif de protection anti-flamme n'est pas nécessaire.

Remorque : AGRIA type 80-1 poids à vide 80, charge utile 280, Total 360 kg (garantie).

Équipement : AV = 2 réflecteurs (blanc) ∅ 70 mm
AR = 2 réflecteurs (rouge) triangulaires, 15 cm de côté
1 lampe, à gauche, blanc vers l'avant
rouge vers l'arrière

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 11.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A G R I A		4 0 0 0 S		1965	5 1 8 2	
Caractéristiques "4000 S" sur plaquette du constructeur, à droite en haut sur carter du moteur.-							
"64" premiers chiffres du No du moteur			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen (BE)							
N° du châssis frappé à l'avant, en bas sur le carter + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur le bloc derrière le carburateur							
Type du moteur 64 -							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	98 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Dispos. remorquage		Longueur 1'420	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 3		à broche			Largeur 600/ 650	
Entraînements les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re} 2.5- 3	Voie avant 400 resp. 450		Hauteur réglable		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir. 12 - 12.5	Voie arrière			Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel aucun		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service aucun (poids du véhicule = 60 kg)							
2ème frein							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			60	Dimension	4.00-8 AM	ou 6-6 AM	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	190	3.50-8 AM	Largeur
Total			60		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			160				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction		à mancherons		Marque du moteur AGRIA		C.V. frein 4.2 DIN	
Alésage		50		Course 50		C.V. impôts 0.50	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ HELLA LEJ 80/1 15 W	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur cornet
Réflecteurs 1/ vers l'AV (blanc) ϕ 70	Rétroviseur
1/ vers l'AR (rouge) ϕ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 18 W	
Mesure du bruit 82 bB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : pas nécessaire.

Echappement : modifié vers l'avant par l'importateur.- Un dispositif de protection anti-flamme n'est pas nécessaire.

Remorque : AGRIA type 80-1 poids à vide 80, charge utile 280, Total 360 kg (garantie).

Equipement : AV = 2 réflecteurs (blanc) ϕ 70 mm
AR = 2 réflecteurs (rouge) triangulaires, 15 cm de côté
1 lampe, à gauche, blanc vers l'avant
rouge vers l'arrière

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 11.8.65

La Commission d'expertise-type